

BS712TOP-G_400V

Metallbandsäge

- Metallbandsäge mit Getriebe zur Bandgeschwindigkeitseinstellung (3 Stufen)
- platzsparende Maschine durch schwenkbaren Schneidarm
- automatischer Endanschlag
- massive Graugussmaschine mit kugelgelagerter Sägebandführung
- ausgestattet mit Metallspäneabscheider und Kühlmittelpumpe und Tank (25 W; 10 l)
- Senkgeschwindigkeit über Hydraulikzylinder stufenlos einstellbar
- schwenkbarer professioneller Schraubstock und Werkstückanschlag

Lieferumfang: Bimetall-Sägeband (2360 x 20 x 0,9 mm), Fahreinrichtung, Werkstückanschlag



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

BS712TOP-G_400V

Metallbandsäge



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1100
Aufstellmaß in mm	1235 x 500 x 970
Schnittleistung rund Ø 45° in mm	130
Schnittleistung LxH 45° in mm	110 x 180
Sägebandgeschwindigkeit in m/min	39 / 55 / 67
Schall-Druckpegel in dB(A)	85,8
Nettogewicht in kg	171
Verpackungslänge in mm	1.270
EAN Code	9120058377945

Spannung	400V / 3 / 50Hz
Schnittleistung rund Ø 90° in mm	180
Schnittleistung LxH 90° in mm	300 x 180
Sägeband in mm	2360 x 20 x 0,9
Schall-Leistungspegel in dB(A)	72,8
Bruttogewicht in kg	191
Verpackungsbreite in mm	470
Verpackungshöhe in mm	1.125

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**