

## Flexible Stromzangen

### PAN 3000A+

**Flexible Stromzange 3000A AC True RMS mit automatischer Funktionswahl**

- Digitalanzeige 21 mm
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **Automatische Bereichswahl**
- Data-Hold
- LED-Taschenlampe
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Tasche, Prüfkabel, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN 3000A+
Gleichspannung DC (V =)	1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	1 mV - 600 V
Wechselstrom AC (A ~)	10 mA - 3000 A
Widerstand ( $\Omega$ )	1 $\Omega$ - 6 M $\Omega$
Akustischer Durchgangsprüfer (•))	< 50 $\Omega$
Frequenz (Hz)	0,1 Hz - 10 kHz
Genauigkeit (%)	0,5 % - 3 %
Zangenöffnung $\varnothing$	160 mm
Abmessungen Gerät	176 x 335 x 30 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	503 / 204 g
Benötigte Batterie(n):	3 x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT IV 600 V



PAN 3000A+ Video DE:



PAN 3000A+ Video EN:

