

### PRODUKTDEFINITION

Zaunstein mit natürlicher Oberfläche für die Herstellung von Zaunmauerwerken.

### EINSATZBEREICHE

Zäune  
Mauern  
Hochbeete

### VORTEILE

- Frost-Tausalzbeständig
- attraktive Optik ohne aufwendige Putzarbeiten
- gutes Aussehen über Jahrzehnte
- leicht zu verarbeiten
- leichte Montage von Zaunfeldern

### TECHNISCHE DATEN

Farbe	Toskana, Platino
Nennmaß (mm)	400 x 200
Koordinierungsmaß (mm)	402 x 202
Steinhöhe (mm)	150
Kantenausbildung	Rundumfase
Oberfläche	Natur
Gewicht (kg/Stk.)	13,5
Bedarf (Stk./m <sup>2</sup> )	16,66
Füllbeton (l/m <sup>2</sup> )	102,1



### FORM UND GESTALTUNG

**Oberflächengestaltung:** Oberfläche Natur

**Verband:** Der Zaunstein muss im Halverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunter liegende Stoßfuge überlagert wird.) Ecken, Enden und sonstige Sonderlösungen sind mit Halbsteinen oder geschnittenen Mauersteinen zu lösen.

**Verlegearten:** Handverlegung

### BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

**Güteüberwachung:** Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

**Salzstreueung:** Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)

### ALLGEMEINER HINWEIS

Bei der Verlegung von Pflasterflächen bitte entsprechend der Bautechnik allgemeine Verlegevorschriften einhalten. Jede verlegte Pflasterfläche muss mit einem Mindestgefälle von 2% eingebaut bzw. verarbeitet werden. Die fertig gestellte Pflasterfläche sollte im Nachgang der Verlegung vor Verunreinigungen und möglichen Erdresten geschützt werden. Leichte Farbunterschiede können in sehr seltenen Fällen, bedingt durch die natürliche Förderung im Produktionsprozess und abweichende Produktionschargen, entstehen.

V\_04/2025, 1/1