

## Warmwasserspeicher EWH 80 GLD EEC

**Material des Heizelementes:** Stahl

**Material des Außengehäuses:** Metall

**Tankauskleidung:** Emaille

**Material des Innentanks:** emaillierter Stahl

**Rumpfform:** rechteckig

**Gehäusefarbe:** Weiß

**Heizelementtyp:** elektrischer Rohrheizkörper

**Anzahl der Heizelemente:** 1

**Garanzzeitraum:** 5 Jahre für interne Leistung und 2 Jahre für elektrische Komponenten



<b>Model:</b>	EWH 80 GLD EEC	<b>Tiefe (cm):</b>	35
<b>Nennvolumen:</b>	80 L	<b>Breite (cm):</b>	55,5
<b>Tankvolumen:</b>	65 L	<b>Höhe (cm):</b>	89
<b>USB-Anschluss für Wi-Fi Modul:</b>	x	<b>Gewicht (netto) (kg):</b>	28,90
<b>Lautsprecher:</b>	x	<b>Thermometer am Gehäuse:</b>	x
<b>Invertertechnologie:</b>	x	<b>Aufheizzeit von 10°C auf 75°C:</b>	154 min
<b>Anschluss für Lautsprecher:</b>	x	<b>Heizleistung (kW):</b>	2,00 kW
<b>System trockener Heizelemente (Rohrheizkörper (TEN)):</b>	✓	<b>minimale Wassertemperatur:</b>	35 °C
<b>Thermostattyp:</b>	elektronisch	<b>maximale Wassertemperatur:</b>	75 °C
<b>Temperatureinstellung:</b>	✓	<b>Heizleistungsanzeige:</b>	✓
<b>Genauigkeit der Temperatureinstellung:</b>	mechanische (manuelle) Einstellung	<b>Heiztemperaturanzeige:</b>	✓
<b>Art der Steuerung:</b>	mechanisch	<b>Bildschirmdrehung:</b>	x
<b>Wi-Fi Steuerung:</b>	x	<b>Einstellung der Bildschirmhelligkeit:</b>	x
<b>Wi-Fi Modul:</b>	x	<b>aktuelle Temperaturanzeige:</b>	✓
<b>eingebaute Uhr:</b>	x	<b>Bildschirmtyp:</b>	Leuchtzahlen
<b>Demo-Modus:</b>	x	<b>Betriebsanzeige:</b>	✓

<b>Anzahl der Heizarten:</b>	3	<b>Digitalanzeige:</b>	✓
<b>Smart Memory-Modus:</b>	x	<b>Bildschirmbeleuchtung:</b>	✓
<b>ECO-Modus:</b>	✓	<b>Kalkschutz:</b>	Magnesiumanode
<b>Frostschutzmodus:</b>	✓	<b>Korrosionsschutz:</b>	Magnesiumanode
<b>Funktion „Schnellaufheizung“:</b>	✓	<b>Überdruckventil:</b>	✓
<b>minimaler Betriebsdruck:</b>	0,8 bar	<b>Fehlerstrom-Schutzschalter:</b>	✓
<b>maximaler Betriebsdruck:</b>	6 bar	<b>Trockenschutzlauf:</b>	x
<b>Dämmung:</b>	18 mm	<b>Kindersicherung für Bedientasten:</b>	x
<b>maximaler Stromverbrauch:</b>	2 kW	<b>Überhitzungsschutz:</b>	✓
<b>Stromkabel:</b>	✓ (mit Anschluss)	<b>System zur Selbstdiagnose von Fehlern:</b>	x
<b>Einlassgewinde:</b>	1/2 Zoll	<b>Schutzart (IP):</b>	IPX4
<b>Auslassgewinde:</b>	1/2 Zoll	<b>dielektrischer Adapter:</b>	x
<b>Installation:</b>	innen Wand	<b>Rückschlagventil:</b>	im Set
<b>Anschluss:</b>	seitlich /unten	<b>Montageset inklusive:</b>	✓
<b>Montage:</b>	vertikal/ horizontal		
<b>Spannung:</b>	230 V		