

DHM330_230V

Dickenhobelmaschine



- Dickenhobeltisch aus Stahlblech mit Aufgabe und Abnahmetisch
- Skala für die eingestellte Durchlasshöhe
- Durchlasshöhe über Handkurbel verstellbar
- Schnitttiefenmessung (eingestellte Spanabnahme für das zu bearbeitende Werkstück)
- max. Spanabnahme
 - 2,8 mm (für Hobelbreiten < 152 mm)
 - 0,8 mm (für Hobelbreiten > 152 mm)
- Montagelöcher für Befestigung auf Werkbank/Arbeitstisch
- Absauganschluss Ø65,5/101,5 mm

Lieferumfang: Hobelmesser montiert (333 x 12 x 1,5 mm, Wendemesser)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

DHM330_230V

Dickenhobelmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	1500
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min
min. Werkstücklänge in mm	152
max. Werkstückdicke in mm	152
Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm	0,8 2,8
Hobelwellendurchmesser in mm	Ø50 x 330
Hobelmesseranzahl	2
Schall-Druckpegel in dB(A)	83,8
Nettogewicht in kg	31
Verpackungslänge in mm	630
EAN Code	9120132141073

Spannung	230 V / 50 Hz
Aufstellmaß in mm	630 x 580 x 485
min. Werkstückdicke in mm	5
Dickenhobel Tischgröße in mm	330 x 235
Durchlasshöhe in mm	152
Hobelwellendrehzahl in min-1	8500
Schall-Leistungspegel in dB(A)	96,8
Bruttogewicht in kg	33
Verpackungsbreite in mm	410
Verpackungshöhe in mm	480

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**