

ZI-STB16T

Ständerbohrmaschine



- flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- geringer Platzbedarf
- wegklappbare Bohrfutterabdeckung aus Acrylglas
- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- max. Bohrleistung 16 mm
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- Bohrtiefenanschlag



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-STB16T

Ständerbohrmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	630 W (S2 15min)
Ausladung in mm	126
max. Bohrleistung in mm	3-16mm
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	410
Spindelhub in mm	60
Schall-Leistungspegel in dB(A)	80
Bruttogewicht in kg	22,500
Verpackungsbreite in mm	440
Verpackungshöhe in mm	260

Spannung	230V / 50Hz
Aufstellmaß in mm	475x295x840
Bohrspindeldrehzahl in min-1	(12) 420-2700
Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	525
Bodenplatte in mm	343x213
Schall-Druckpegel in dB(A)	67
Nettogewicht in kg	20,500
Verpackungslänge in mm	710
EAN Code	9120039233567

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**