

SEITLICHES ABDECKPROFIL J-PROFIL

Für die Montage von TPS-Metallpaneelen mit verdeckter Befestigung wird die Verwendung von seitlichen Abdeckprofilen (J-Profil) zu verwenden, sowohl für die Traufverkleidung als auch für die Fassadenverkleidung.

Diese Profile können sowohl an Holzlatten als auch an jedem Metallprofil vor der Montage der Verkleidung angebracht werden.

Die seitlichen Abdeckprofile (J-Profil), wenn sie auf der linken/rechten Seiten der Oberfläche angebracht werden, verdecken die Enden der Verkleidungsplatten und ermöglichen eine einfache Installation.

Wenn es notwendig ist, die seitlichen Abdeckprofile (J-Profil) und die TPS-Metallpaneele auf die gewünschte Länge zu schneiden, wird eine Blechschere verwendet. Für eine einfache Montage zwischen den Abdeckprofilen (J-Profil) sollte das TPS-Metallpaneel etwa 4cm kürzer geschnitten werden.

Für eine sichere Befestigung empfehlen wir die Verwendung von selbstschneidenden Schrauben. Das Schneiden mit Werkzeugen, die übermäßige Hitze und Funken erzeugen, ist strengstens untersagt. Denn das kann die Zink- und Polyester - Schutzschicht beschädigen und den Korrosionsprozess einleiten.

EINZIGARTIGE HALTBARKEIT

- TPS-Metallverkleidungen werden aus demselben Material wie Metaldachziegel hergestellt und zeichnen sich durch Korrosionsbeständigkeit und Ästhetik aus. Sie sind widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
- Im Vergleich zu den meisten ähnlichen Produkten weist die TPS-Metallverkleidung eine hohe Beständigkeit gegen Verformung auf. Sie verbiegt sich nicht und dehnt sich nicht aus, wenn sie hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
- Die voraussichtliche Lebensdauer liegt bei über 50 Jahren.

FARBSTABILITÄT

- Die TPS-Metallpaneele behalten ihre Farbe und verblassen oder verfärben nicht mit der Zeit.
- Die mit TPS-Metallpaneelen verkleidete Decke oder Fassade hat auch nach 15 Jahren noch die gleiche Farbe.


KEINE WARTUNG

- TPS-Metallpaneele erfordern keine zusätzliche Wartung.
- Ab dem Zeitpunkt der Installation und während ihrer gesamten Lebensdauer (50+ Jahre) sind keine Investitionen in die Instandhaltung erforderlich.

FEUERBESTÄNDIGKEIT

- TPS-Metallpaneele sind feuerbeständig, wodurch eine Ausbreitung des Brandes vermieden wird.

SEITLICHES ABDECKPROFIL J-PROFIL



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MATERIAL	verzinktes Stahlblech, vorlackiert, beschichtet mit Polymerfarbe
PROFILLÄNGE	200cm
MATERIALSTÄRKE:	0.40mm, 0.45mm, 0.50mm
SCHUTZSCHICHT:	AlZn120 ZnMg120 ZnMg160 Zn225 Zn225 Zn275
GEBRAUCH/ANWENDUNG:	Seitliches J-Profil zum Abdecken von TPS-Metallpaneelen

