



|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                                     | K6014                    |
| Höhe                                              | 1047 mm                  |
| Breite                                            | 490 mm                   |
| Tiefe                                             | 490 mm                   |
| Gewicht                                           | 97 kg                    |
| Feuerraum                                         |                          |
| Höhe x Breite x Tiefe                             | 444 x 335 x 230 mm       |
| Glasscheibe sichtbar                              |                          |
| Höhe x Breite                                     | 445 x 336 mm             |
| Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)      |                          |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben             | 986 mm                   |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 197 mm                   |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten                | 896 mm                   |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr            | 247 mm                   |
| Leistungsangaben                                  |                          |
| Nennwärmeleistung                                 | 5 kW                     |
| Raumheizvermögen                                  | 90 m <sup>3</sup>        |
| Angaben zur Schornsteinbemessung                  |                          |
| Abgasmassenstrom                                  | 5,7 g/s                  |
| Abgasstutzentemperatur                            | 246 °C                   |
| Mindestförderdruck                                | 0,12 mbar                |
| Sicherheitsabstand zu brennbarem Material         |                          |
| Seite                                             | 38 cm                    |
| Hinten                                            | 25 cm                    |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe                    | 90 cm                    |
| Abgaswerte                                        |                          |
| CO                                                | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Staub                                             | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Mindestwirkungsgrad                               | > 80 %                   |
| Energieeffizienzklasse                            | A+                       |

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## RONDALE KERAMIK



33 CM HOLZSCHEITE



MEHRFACHVERRIEGELUNG



AUSSENLUFTANSCHLUSS



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

#### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)