



Artikelnummer	K6013
Höhe	1047 mm
Breite	490 mm
Tiefe	490 mm
Gewicht	119 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444 x 335 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 336 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	986 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	197 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	896 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	247 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m³
Staub	< 0,04 g/m³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

RONDALE SPECKSTEIN



33 CM HOLZSCHIEDE



MEHRFACHVERRIEGELUNG



AUSSENLUFTANSCHLUSS



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

FIREPLACE KFT.

Vérteránúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya