

## K6010 Artikelnummer Höhe 999 mm **Breite** 490 mm Tiefe 490 mm Gewicht 91 kg Feuerraum Höhe x Breite x Tiefe 444 x 335 x 230 mm Glasscheibe sichtbar Höhe x Breite 445 x 336 mm Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm) Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben 986 mm Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben 197 mm Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten 896 mm Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr 247 mm Leistungsangaben Nennwärmeleistung 5 kW Raumheizvermögen $90 \text{ m}^3$ Angaben zur Schornsteinbemessung Abgasmassenstrom 5,7 g/s Abgasstutzentemperatur 246°C Mindestförderdruck 0,12 mbar Sicherheitsabstand zu brennbarem Material Seite 38 cm Hinten 25 cm Strahlungsbereich Sichtscheibe 90 cm Abgaswerte CO< 1,250 g/m<sup>3</sup> Staub $< 0.04 \text{ g/m}^3$ > 80 % Mindestwirkungsgrad Α+ Energieeffizienzklasse

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

## **ERFÜLLTE ABGASNORMEN**

Regensburger Norm, Münchener Norm







Technische Änderungen sind vorbehalten. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## **RONDALE STAHL**











FIREPLACE GMBH FIREPLACE KFT.

Walburgisstraße 20. Vértanúk tere 4. DE-59457 Werl HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de info@fireplace.de HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)