



DCD 709 D2T-QW

18 combinée sans fil 18 volts / 2 ah

- Dernière génération de perceuse/viseuse combinée sans fil à 2 vitesses puissante, avec des dimensions beaucoup plus compactes et un poids moindre comparé aux modèles prédecesseurs comparables
- Durée de fonctionnement plus longue par charge de batterie et durée de service plus longue grâce à une technologie innovante de moteur sans balais
- Boîte de vitesses entièrement métallique à 2 rapports optimalement réglée pour une transmission de puissance parfaite
- Module de couple à 15 étages avec coupure sûre et fiable assure un travail précis de vissage dans tous les réglages
- Électronique de commutateur facile à doser pour un perçage et un vissage précis
- Utilisation sans problème à long terme grâce à l'électronique de sécurité (surveillance permanente de la température de la batterie, protection contre le retrait et la décharge de courant)
- Mandrin de forage robuste de 13 mm à dégagement rapide en métal massif avec mâchoires à serrage centrale, ainsi qu'une manipulation sans problème grâce au verrouillage automatique de la broche
- Maniabilité parfaite grâce à un design extrêmement compact avec une longueur totale de seulement 17,5 cm, une construction très légère et des zones de prise en caoutchouc ergonomique
- Lumière LED puissante avec une très grande luminosité pour un travail sans problème dans toutes les conditions d'éclairage
- Utilisation sans problème grâce à un crochet de ceinture en métal robuste
- Avec 2 batteries lithium-ion ultra-compactes avec indicateur de capacité LED, peut être utilisé dans tous les outils sans fil 18 volts XR

Champ d'application standard

- 2 x 2 Ah Li-Ion-Akkus
- Chargeur rapide du système (pour toutes les batteries XR de 10,8 à 18 volts, y compris les batteries Flexvolt)
- Clip de ceinture en métal
- Données

techniques de la T STAK-Box

Accumulateur	18 volts / 2 ah
Oisif	0 - 450 / 1 650 min ⁻¹
Vitesse de course au ralenti	0-7.650 / 0-28.050
Couple maximal (h/w)	65 / 26 Nm
Capacité maximale de forage en bois / métal / pierre	30 / 13 / 13 mm
Travée du mandrin de forage	1,5 - 13 mm
Poids (batterie incluse)	1,5 kg
Niveau de pression acoustique (LPA)	88 db(A)
Niveau de puissance sonore (LWA)	99 db(A)
Valeur K (pression sonore)	3,0 db(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²
Valeur k (vibrations)	1,5 m/s ²
EAN	5035048721889