


Product properties		
Format	1383 mm x 193 mm x 9 mm	
Packaging	Pack 9 Piece = 2,40 m² /  14,32 kg	
Warranty as per SKANDOR warranty terms		
Residential use	15 years	
Commercial use	7 years	
Note	A standard protective mat and felt gliders are recommended, as per the instructions.	
	See instructions for cleaning and care	
	Subject to technical changes	
		
Classification		
	Testing standard	Rating
	Use class	EN 13329 NK 21 Residential areas with light or temporary use NK 31 Commercial areas with light or temporary usage
	Reaction to fire	EN 13501 Cfl - s1
	Formaldehyde emissions	EN 717-1 class E1
	Slip resistance	EN 13893 DS
Product properties		
	Surface texture	Brushed
	Anti-bacterial	Yes
	Anti-static	No
	Click system	Angle-Angle
	Suitable for warm water floor heating	Yes – Note: usable up to 26°C
	Thermal resistance	R = 0,0990 (m² * K)/W
	Underlay requirements	private: CS ≥ 10 kPa commercial: CS ≥ 60 kPa
	Suitable for wet rooms	No

Produkteigenschaften			
Format	1383 mm x 193 mm x 9 mm		
Verpackung	PK = 9 Stück = 2,40 m² /  14,32 kg		
Garantie gemäß SKANDOR Garantiebedingungen			
Privater Bereich	15 Jahre		
Gewerblicher Bereich	7 Jahre		
Hinweise	Eine handelsübliche Schonmatte sowie Filzgleiter werden entsprechend der Anleitung empfohlen.		
	Reinigung und Pflege siehe Anleitung.		
	Technische Änderungen vorbehalten.		
			
Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse	EN 13329	NK 21 Wohnbereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung NK 31 Gewerbliche/Objektbereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung
	Brandverhalten	EN 13501	Cfl - s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Produkteigenschaften			
	Oberflächenstruktur	gebürstet	
	Antibakteriell	Ja	
	Antistatisch	Nein	
	Klicksystem	Angle-Angle	
	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Ja - Hinweis: bis 26°C verwendbar	
	Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,0990 (m² * K)/W	
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Privat: CS ≥ 10 kPa	Gewerblich: CS ≥ 60 kPa
	Feuchtraumgeeignet	Nein	

Propriétés du produit			
Format	1383 mm x 193 mm x 9 mm		
Conditionnement	paq 9 pièce = 2,40 m² /  14,32 kg		
Garantie conformément aux conditions de garantie SKANDOR			
Espace privé	15 ans		
Espace commercial	7 ans		
Remarques	Un tapis de protection du commerce ainsi que des patins en feutre sont recommandés conformément aux instructions.		
	Nettoyage et entretien, voir instructions		
	Sous réserve de modifications techniques		
			
Classification			
		Norme de contrôle	Évaluation
	Classe d'utilisation	EN 13329	NK 21 Zones d'habitation à utilisation faible ou périodique NK 31 Zones industrielles/commerciales à usage limité ou périodique
	Réaction au feu	EN 13501	Cfl - s1
	Émission de formaldéhyde	EN 717-1	classe E1
	Résistance au frottement	EN 13893	DS
Product properties			
	Structure de la surface	brossé	
	Antibactérien	Oui	
	Antistatique	Non	
	Système d'encliquetage	Angle-Angle	
	Convient pour le chauffage au sol	Oui – remarque : utilisable jusqu'à 26°C	
	Résistance au passage de la chaleur	R = 0,0990 (m² * K)/W	
	Exigences relatives au lé de sous-couche	Privé : CS ≥ 10 kPa Commercial : CS ≥ 60 kPa	
	Convient aux pièces humides	Non	

Producteigenschappen			
Afmetingen	1383 mm x 193 mm x 9 mm		
Verpakking	PK = 9 stuks = 2,40 m² /  14,32 kg		
Garantie volgens SKANDOR-garantievoorwaarden			
Particuliere huishoudens	15 jaar		
Commerciële ruimtes	7 jaar		
Opmerkingen	Een normaal in de handel verkrijgbare, beschermende mat en viltglijders worden conform de handleiding aanbevolen.		
	Reiniging en onderhoud, zie handleiding		
	Technische wijzigingen voorbehouden		
			
Classificatie			
		Testnorm	Beoordeling
	Gebruiksklasse	EN 13329	NK 21 Woonruimtes met gering of tijdelijk gebruik
			NK 31 Commerciële ruimtes / kantoorgebouwen met gering of tijdelijk gebruik
	Ontvlambaarheid	EN 13501	Cfl - s1
	Emissie van formaldehyde	EN 717-1	klasse E1
	Glijweerstand	EN 13893	DS
Producteigenschappen			
	Oppervlaktestructuur	Geborsteld	
	Antibacterieel	Ja	
	Antistatisch	Nee	
	Kliksysteem	Angle-Angle	
	Geschikt voor warmwatervloerverwarming	Ja - Opmerking: te gebruiken tot 26 °C	
	Warmteweerstand	R = 0,0990 (m² * K)/W	
	Eisen aan de ondervloer	Particulier: CS ≥ 10 kPa Commercieel: CS ≥ 60 kPa	
	Geschikt voor vochtige ruimtes	Nee	

Produktegenskaper

Format	1383 mm x 193 mm x 9 mm
Förpackning	Pkt. 9 st. = 2,40 m ² /  14,32 kg
Garanti enligt SKANDOR garantivillkor	
Privat område	15 år
Kommersiellt utrymme	7 år
Information	En konventionell skyddsmatta och filtassar rekommenderas i enlighet med anvisningarna.
	Rengöring och skötsel, se instruktion
	Tekniska ändringar förbehållna




Klassificering

		Provningsstandard	Omdöme
	Användningsklass	EN 13329	NK 21 Privat bostad med lågt eller måttligt bruk NK 31 Offentliga fastigheter med låg eller begränsad användning
	Brandegenskaper	EN 13501	Cfl - s1
	Utsläpp av formaldehyd	EN 717-1	klass E1
	Glidmotstånd	EN 13893	DS

Produktegenskaper

	Ytstruktur	borstad
	Antibakteriell	Ja
	Antistatisk	Nej
	Klicksystem	Angle-Angle
	Lämplig för vattenburen golvvärme	Ja - Observera: Kan användas upp till 26°C
	Termiskt motstånd	R = 0,0990 (m ² * K)/W
	Krav på underlagsmaterialet	Privat: CS ≥ 10 kPa Kommersiellt: CS ≥ 60 kPa
	Lämplig för utrymmen med hög fuktbelastning, t.ex. hall, eller kök.	Nej

Vlastnosti výrobku		
Formát	1383 mm x 193 mm x 9 mm	
Obal	Balení 9 kusů = 2,40 m² /  14,32 kg	
Záruka podle záručních podmínek SKANDOR		
Soukromé využití	15 let	
Komerční využití	7 let	
Pokyny	Doporučeny jsou dle návodu také běžná ochranná rohož a filcové kluzáky.	
	Čištění a péče viz návod	
	Technické změny vyhrazeny	
		
Klasifikace		
	Zkušební norma	Hodnocení
	Užitná třída	EN 13329
	Reakce na oheň	EN 13501
	Uvolňování formaldehydu	EN 717-1
	Kluzný odpor	EN 13893
NK 21 Obytné prostory se sporadickým nebo občasným využitím NK 31 Komerční/interiérové prostory se sporadickým nebo občasným využitím		
		Cfl - s1
		třída E1
		DS
Vlastnosti výrobku		
	Struktura povrchu	kartáčované
	Antibakteriální	Ano
	Antistatické	Ne
	Systém Klick	Angle-Angle
	Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění	ano – upozornění: lze použít do teploty 26 °C
	Odpor proti prostupu tepla	R = 0,0990 (m² * K)/W
	Požadavek na podložku pod podlahu	Soukromé: CS ≥ 10 kPa Komerční: CS ≥ 60 kPa
	Vhodné pro vlhké prostory	Ne

Vlastnosti výrobku			
Formát	1383 mm x 193 mm x 9 mm		
Balenie	Balenie 9 kusov = 2,40 m² /  14,32 kg		
Záruka podľa záručných podmienok SKANDOR			
Súkromný priestor	15 rokov		
Komerčný priestor	7 rokov		
Upozornenie	Odporúčané sú podľa návodu aj bežná ochranná rohož a filcové klzáky.		
	Informácie o čistení a starostlivosti sú uvedené v návode		
	Vyhradzujeme si právo na technické zmeny		
			
Klasifikácia			
		Testovacia norma	Hodnotenie
	Záťažová trieda	EN 13329	NK 21 Obytné priestory so sporadickým alebo občasným využitím NK 31 Komerčné/interiérové priestory so sporadickým alebo občasným využitím
	Správanie pri požiari	EN 13501	Cfl - s1
	Emisie formaldehydu	EN 717-1	trieda E1
	Klzný odpor	EN 13893	DS
Vlastnosti výrobku			
	Štruktúra povrchu	kefované	
	Antibakteriálny	Áno	
	Antistatické	Nie	
	Systém zaklikávania	Angle-Angle	
	Vhodná na teplovodné podlahové kúrenie	áno – upozornenie: možno použiť do teploty 26 °C	
	Tepelná odolnosť	R = 0,0990 (m² * K)/W	
	Požiadavky týkajúce sa podložky pod podlahu	Súkromný: CS ≥ 10 kPa	Komerčné: CS ≥ 60 kPa
	Vhodná do vlhkých priestorov	Nie	

Caracteristici produs

Format	1383 mm x 193 mm x 9 mm
Ambalaj	Cuti 9 Buc. = 2,40 m ² / 14,32 kg
Garanție conform condițiilor de garanție SKANDOR	
Domeniu privat	15 ani
Spații comerciale	7 ani
Indicații	În conformitate cu instrucțiunile, recomandăm un covoraș uzual de protecție și elemente culisante din pâslă.
	Pentru curățare și îngrijire consultați instrucțiunile de mai jos
	Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice



Clasificare

		Standard de testare	Evaluare
	Clasă de trafic	EN 13329	NK 21 Stambeni prostori koji se koriste malo ili povremeno NK 31 Komercijalni prostori/objekti koji se koriste malo ili povremeno
	Conduită în caz de incendiu	EN 13501	Cfl - s1
	Emisii de formaldehidă	EN 717-1	clasă E1
	Rezistență la alunecare	EN 13893	DS

Caracteristici produs

	Structură suprafață	četkana
	Antibacterian	Da
	Antistatic	Ne
	Sistem cu clic	Angle-Angle
	Potrivit pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă	Da – Napomena: može se koristiti do 26°C
	Rezistență termică	R = 0,0990 (m ² * K)/W
	Cerință pentru substrat	Privat: CS ≥ 10 kPa Comercial: CS ≥ 60 kPa
	Potrivit pentru încăperi umede	Ne

Karakteristike proizvoda

Format	1383 mm x 193 mm x 9 mm
Pakovanje	PK = 9 Komada = 2,40 m ² / 14,32 kg
Garancija prema SKANDOR garantnim uslovima	
Privatni sektor	15 godina
Komercijalni sektor	7 godina
Napomene	Preporučuje se upotreba komercijalno dostupne zaštitne podloge i filcanih klizača u skladu sa uputstvom.
	Za čišćenje i održavanje, vidi uputstvo
	Podložno tehničkim izmenama



Klasifikacija

		Standard za testiranje	Ocena
	Klasa korišćenja	EN 13329	NK 21 Stambeni prostori koji se koriste malo ili povremeno NK 31 Komercijalni prostori/objekti koji se koriste malo ili povremeno
	Otpornost na požar	EN 13501	Cfl - s1
	Emisije formaldehida	EN 717-1	klasa E1
	Dinamički koeficijent trenja	EN 13893	DS

Karakteristike proizvoda

	Površinska struktura	četkana
	Antibakterijska	Da
	Antistatička	Ne
	Klik sistem	Angle-Angle
	Pogodan za podno grejanje toplom vodom	Da – Napomena: može se koristiti do 26°C
	Toplotni otpor	R = 0,0990 (m ² * K)/W
	Zahtevi za podlogu	Privatni CS ≥ 10 kPa Komercijalni CS ≥ 60 kPa
	Pogodan za vlažne prostorije	Ne