

Plug n Clear



Nach Norm EN 17645. Alle Details nach Position finden Sie in den Berichtsseiten.



DIY-ELEKTROLYSEGERÄT: ANSCHLIESSEN. ANTIPPEN. ENTSPANNEN

- **DIY-Elektrolysegerät:** Das Schwimmbad wird desinfiziert und wirkt desinfizierend
- Sehr einfache Installation (keine Verklebung der Zelle) bietet eine „**Plug-and-play**“-Lösung
- **Intuitive Bedienung, das Elektrolysegerät ist bereits programmiert!**
- **Elektrolysegerät kompatibel** mit Einbaubecken, Aufstellbecken und Spas
- **Übersichtliche und großflächige** Benutzeroberfläche.
- Kompaktes und attraktives Design, **geeignet für kleine Technikräume**
- Drei berührungsempfindliche Tasten für die Steuerung
- **Drei Betriebsarten möglich** (darunter eine temperaturabhängige Betriebsart)



INKLUSIVE



Chlor-Produktion



Plug & play



Do It Yourself



Messung der Temperatur

ELEKTRO- NIKEINHEIT

Bezeichnung	PNCLEAR-05	PNCLEAR-10	PNCLEAR-20
Maximale Produktion (g Cl/h)	5 g/h	10 g/h	20 g/h
Salzgehalt	Von 3 bis 100 g/L		
Sprache	Universell		
Beckenvolumen	20 m³	40 m³	80 m³
Benutzeroberfläche	2 x 11 Segmente + 3 berührungsempfindliche Tasten		
Stromversorgung	110 - 230 VAC; 50-60 Hz		
Schutzart	IPX3		
Abmessungen	222 x 174 x 71 mm		
Material	Flammenhemmendes ABS		
Verbrauch	45 W	85 W	160 W
Ausgang	3 A 14 V	5,5 A 15 V	6,5 A 23 V
Betriebsart	3 Programme: Manuell, Boost, Smart		
Temperaturfühler	Inbegriffen		
Sicherheit	Mechanischer Durchflusssensor + automatische Erkennung der Zelle		
Alarmer	Durchfluss, geringe Produktion, Temperatur < 10 °C		
Maximale Betriebstemperatur	45 °C		

ZELLE

Titanplatte	4 Titanplatten	7 Titanplatten	11 Titanplatten
Minimale Durchsatz	5 m³/Std		
Abmessungen der Titanplatte	120 x 50 mm		
Trägermaterial	Transparentes PVC		
Durchmesser Zellenanschluss	50 mm		
Zellenposition	Horizontal		
Zellenmontage	Verschraubt auf Leitung Ø 50 mm		
Kabellänge	2 m		
Maximaler Druck	4 kg/cm²		
Betriebsdauer Zelle	Zähler inbegriffen		
Selbstreinigend	Programmierbar durch Polungsumkehr (standardmäßig alle 6 Stunden)		
Maximale Betriebstemperatur	45 °C		

ZUBEHÖR

Satz Anschlüsse 1,5" (2 Stück)	GLX-DIY-CCN15
Satz Anschlüsse 2" (2 Stück)	GLX-DIY-CCN2
Satz Anschlüsse verklebt 50 mm (2 Stück)	SP3200UNKIT50
Satz Anschlüsse verklebt 63 mm (2 Stück)	SP3200UNKIT63