



RAE

LED Strahler

56961-3B

9007371456642

Entdecken Sie unsere stilvollen LED-Strahler RAE, für eine moderne Beleuchtungslösung. Unser rechteckiges Wandschild mit schwenkbaren, runden zylindrischen Strahlern bietet eine elegante Ergänzung für jeden Raum. Die Strahler sind mit leistungsstarken LED-Lampen ausgestattet, die ein warmes, einladendes Licht mit einer Warmweißen(3000K) Farbtemperatur erzeugen. Der Korpus aus mattem schwarzem Metall verleiht dem Strahler eine zeitlose Ästhetik und Langlebigkeit, während der Schirm aus schwarzem Aluminium, Kunststoff und transparentem Acryl eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet. Mit 3xLED bieten diese Strahler eine helle und effiziente Beleuchtungslösung für Wohnräume, Büros oder gewerbliche Umgebungen. Bringen Sie mit unseren LED-Strahlern Licht in Ihr Zuhause und erleben Sie die perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität.

Technische Daten:

LED Strahler Metall schwarz matt, Aluminium schwarz matt, Kunststoff schwarz, Acryl transparent, LxBxH: 330x72x120mm, inkl. 3x LED 6W 230V, 600lm Source, 480lm Output, 3000K

Brennstelle 1

| | |
|-------------------------|-------------|
| Lichtquelle inkl.: | Ja |
| Anzahl Lichtquelle: | 3 |
| Fassung: | LED |
| Leistungsaufnahme: | 6,00 Watt |
| Spannung: | 230,00 Volt |
| Lumen (effektiv): | 480 Lumen |
| Lumen (Quelle): | 600 Lumen |
| Lichtfarbe: | 3000 Kelvin |
| CCT: | -- |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Schaltzyklen: | 10000 x |
| Farbwiedergabeindex: | 80 Ra |
| Abstrahlwinkel: | 120 ° |
| EEK: | F |
| empfohlene Lichtquelle: | |

Brennstelle 2

| | |
|-------------------------|------|
| Lichtquelle inkl.: | Nein |
| Anzahl Lichtquelle: | |
| Fassung: | |
| Leistungsaufnahme: | |
| Spannung: | |
| Lumen (effektiv): | |
| Lumen (Quelle): | |
| Lichtfarbe: | |
| CCT: | -- |
| EEK: | |
| empfohlene Lichtquelle: | |

Merkmale:

| | |
|---------------|--------|
| Höhe: | 120 mm |
| Breite: | 72 mm |
| Länge: | 330 mm |
| Durchmesser: | |
| Ausladung: | |
| Material: | |
| Farbe: | |
| Schutzklasse: | 2 |
| Schutzgrad: | IP20 |

Verpackungsdetails:

| | |
|---------------------------------|---------|
| VPE: | 16 Stk. |
| Abmessung Einzelkarton (LxBxH): | |
| Abmessung Umkarton (LxBxH): | |
| Nettogewicht Produkt: | 0,86 kg |
| Bruttogewicht Einzelkarton: | 0,96 kg |