



KRISWALL

Deckenleuchte

41005

9007371572274

Die runde Deckenleuchte KRISWALL überzeugt mit modernem Design und leistungsstarker LED-Technologie. Zwei aufgesetzte Leuchtringe in Kombination mit einem dekorativen Mittelring sorgen für ein harmonisches Gesamtbild. Der Korpus aus weiß matt lackiertem Metall trifft auf einen Schirm aus opalem und klarem Acryl mit stilvollem Kristall-Effekt – ein echtes Highlight für Wohnräume, Flure oder Schlafzimmer. Die integrierte LED liefert bis zu 2640 Lumen Lichtstrom und bietet dank CCT-Funktion ein breites Farbspektrum von warmweißen 2700 K bis hin zu neutralweißem 6000 K. Über die praktische Memoryfunktion merkt sich die Leuchte Ihre zuletzt gewählte Einstellung, während fixierbare Farben für eine individuelle Lichtstimmung sorgen. Die Deckenleuchte vereint Funktionalität mit ästhetischem Anspruch und sorgt für ein wohnliches Ambiente mit moderner Note. Inklusive LED – für energieeffizientes, langlebige Licht.

Technische Daten:

Deckenleuchte Metall weiß matt, Acryl opal, Acryl klar Kristall Effekt, mehrere Stufen über Wandschalter, Farben fixierbar, Memoryfunktion, ø: 495mm, H: 60mm, inkl. LED 48W 230V, 6024lm Source, 3450lm Output, CCT 2700/4000/6000K

Brennstelle 1

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Lichtquelle inkl.: | Ja |
| Anzahl Lichtquelle: | 1 |
| Fassung: | LED |
| Leistungsaufnahme: | 48,00 Watt |
| Spannung: | 230,00 Volt |
| Lumen (effektiv): | 3450 Lumen |
| Lumen (Quelle): | 6024 Lumen |
| Lichtfarbe: | |
| CCT: | 2700 Kelvin-4000 Kelvin-6000 K |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Schaltzyklen: | 10000 x |
| Farbwiedergabeindex: | 80 Ra |
| Abstrahlwinkel: | 120 ° |
| EEK: | E |
| empfohlene Lichtquelle: | 11527 |

Brennstelle 2

| | |
|-------------------------|-------------|
| Lichtquelle inkl.: | Nein |
| Anzahl Lichtquelle: | 1 |
| Fassung: | LED |
| Leistungsaufnahme: | 25,00 Watt |
| Spannung: | 230,00 Volt |
| Lumen (effektiv): | 1900 Lumen |
| Lumen (Quelle): | 2900 Lumen |
| Lichtfarbe: | 3000Kelvin |
| CCT: | -- |
| EEK: | E |
| empfohlene Lichtquelle: | |

Merkmale:

| | |
|---------------|---------|
| Höhe: | 1530 mm |
| Breite: | 270 mm |
| Länge: | 400 mm |
| Durchmesser: | 495 mm |
| Ausladung: | |
| Material: | #NV |
| Farbe: | #NV |
| Schutzklasse: | 2 |
| Schutzgrad: | IP20 |

Verpackungsdetails:

| | |
|---------------------------------|---------|
| VPE: | 4 Stk. |
| Abmessung Einzelkarton (LxBxH): | #NV |
| Abmessung Umkarton (LxBxH): | #NV |
| Nettogewicht Produkt: | 1,87 kg |
| Bruttogewicht Einzelkarton: | 2,59 kg |