

| Produktdatenblatt Product data sheet Feuille de données du produit | | JUSTUS | |
|--|--|---------------|---------------------------------------|
| Kaminofen/ Wood stove/ Poêle à bois | Usedom 5 D II | 6530 | Stand/ Version A06 - 10.2025 |
| Bauart/ Design type/ Conception | 1 | | |
| Nennwärmeleistung/ Nominal heat output/ La puissance calorifique nominale | | | |
| Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite) | 5,5 / 5,5 kW | | |
| Wasserwärmeleistung/ Water heat output/ Production de chaleur de l'eau | | | |
| Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite) | - / - kW | | |
| Wärmeleistungsbereich/ Output range/ Plage de sortie | 3,5 - 5,5 kW | | |
| Raumheizvermögen DIN 18893 (günstig/ weniger günstig/ ungünstig) Room heating capacity DIN 18893 (favorable/ less favorable/ unfavorable) Capacité de chauffage de la pièce DIN 18893 (favorable/ moins favorable/ défavorable) | 88 / 53 / 34 m³ | | |
| Energieeffizienzklasse/ Energy efficiency class/ Classe d'efficacité énergétique | A | | |
| Energieeffizienzindex/ Energy Efficiency Index/ Indice de l'énergie Efficacité | 106 | | |
| Außenmaß Stahl / Stein (Höhe / Breite / Tiefe) External dimensions (height / width / depth)/ Dimensions extérieures (hauteur / largeur / profondeur) | 952 / 492 / 373 mm | | |
| Feuerraum (Höhe / Breite / Tiefe) Firebox (height / width / depth)/ Chambre de combustion (hauteur / largeur / profondeur) | 220 / 310 / 280 mm | | |
| Füllöffnung (Höhe / Breite)/ Fill opening (height / width)/ Remplir l'ouverture (hauteur / largeur) | 345 / 280 mm | | |
| Scheitholzlänge max./ Log length max./ Longueur du journal max. | 25 cm | | |
| Gewicht Stahl / Stein (ohne Verpackung)/ Weight (without packaging)/ Poids (sans emballage) | 70 kg | | |
| Für Dauerbetrieb geeignet Suitable for continuous operation/ Convient pour un fonctionnement continu | ja/ yes/ oui | | |
| Zugelassen nach Norm/ Approved by standard/ Approuvé par norme | EN 16510 | | |
| 1. BImSchV, Stufe 2/ 1. BImSchV, level 2/ 1. BImSchV, niveau 2 | ja/ yes/ oui | | |
| Art. 15a B-VG Österreich/ Art. 15a B-VG Austria/ Art 15a B-VG Autriche | ja/ yes/ oui | | |
| VKF Schweiz/ VKF Switzerland / VKF Suisse | siehe LE/ see DOP/ voir la DOP | | |
| CO-Emission/ CO Emission/ Émission de CO | ≤ 0,1 % / ≤ 0,1 % | | |
| Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite) | ≤ 1272 mg/m³ / ≤ 1500 mg/m³ | | |
| NOx-Emission/ NOx Emission/ Émission de NOx | | | |
| Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite) | ≤ 161 mg/m³ / ≤ 205 mg/m³ | | |
| CnHm-Emission/ CnHm Emission/ Émission de CnHm | | | |
| Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite) | ≤ 116 mg/m³ / ≤ 120 mg/m³ | | |
| Staubemission/ Particle emissions / Les émission de particules | | | |
| Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes/ Briquettes de lignite) | ≤ 40 mg/m³ / ≤ 40 mg/m³ | | |
| Wirkungsgrad/ Efficiency / Efficacité | | | |
| Holz (Wood/ Bois) / Braunkohlenbriketts (Brown coal briquettes / Briquettes de lignite) | ≥ 80,0 % / ≥ 80,0 % | | |
| Abgasmassenstrom/ Exhaust gas mass flow/ Le débit massique des gaz d'échappement | 5,0 g/s | | |
| Erforderlicher Förderdruck/ Required discharge pressure/ Pression de refoulement requise | 12 Pa | | |
| Abgasstutztemperatur/ Waste gas outlet temperature/ Température de sortie des gaz résiduels | 294 °C | | |
| Zugelassene Brennstoffe/ Authorized fuels/ Carburants autorisés | | | |
| Scheitholz/ Logwood/ Bois de construction | ja/ yes/ oui | | |
| Holz briketts/ Wood briquettes/ Briquettes de bois | ja/ yes/ oui | | |
| Braunkohlenbriketts/ brown coal briquettes/ briquettes de lignite | ja/ yes/ oui | | |
| Rauchrohr-Durchmesser/ Flue pipe diameter/ Diamètre du tuyau de cheminée | 150 mm | | |
| Abgang oben: Fußboden bis Oberkante Rohrstützen Top outlet: floor to top of pipe socket/ Sortie supérieure: du sol au sommet de la prise de tuyau | 965 mm | | |
| Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Rohrstützen Top outlet: rear edge to middle of pipe socket/ Sortie supérieure: bord arrière au milieu de la prise de | 120 mm | | |
| Abgang hinten: Fußboden bis Unterkante Rohrstützen/ Rear flue pipe connection: floor to lower edge of pipe/ Raccord du tuyau de fumée arrière: du sol au bord inférieur du tuyau | 755 mm | | |
| Ext. Verbrennungsluft - Anschluss hinten: Ext. Combustion air - connection piece rear: Raccord d'air de combustion externe arrière: | Als Zubehör erhältlich Available as an accessory Disponible en accessoire | | |
| Durchmesser/ Diameter/ Diamètre | 100 mm | | |
| Fußboden bis Mitte Anschluss:/ Floor to connection center:/ Du sol au centre de connexion: | 312 mm | | |
| Sicherheitsabstand hinten / seitlich / vorne (Strahlungsbereich der Sichtscheibe) Security clearance, rear / side / front (radiation range of the glass) Distance de sécurité arrière / latérale / avant (plage de rayonnement de la lentille) | 200 / 200 / 800 mm | | |
| Feuerraumauskleidung Lining of the firebox Doublure de la chambre de combustion | Vermiculite/ vermiculite/ vermiculite | | |
| Ascherost: Ausführung Ashtray: execution/ Cendrier: exécution | Flachrost/flat grid/ grille plate | | |
| Verriegelung der Brennraumtür Locking the combustion chamber door/ Verrouillage de la porte de la chambre de combustion | 1-Punkt Verriegelung/ 1 point lock/ verrou à 1 point | | |
| Primärluftregelung/ Primary air control/ Le contrôle de l'air primaire | ja/ yes/ oui | | |
| Sekundärluftregelung/ Secondary air control/ Commande d'air secondaire | ja/ yes/ oui | | |
| Tertiärluft/ Tertiary air/ Air tertiaire | ja/ yes/ oui | | |


Maßblatt

Product specification sheet
Fiche technique du produit

JUSTUS**Kaminofen/ Wood stove/ Poêle à bois****Usedom 5 D II**

6530

Stand/ Version

A06 - 10.2025Variante Usedom 5 D II Stein:Ansicht von oben