




FLOORING

Vinyl floor Botella







Type: 12442067

Product properties






Format	1220 mm x 180 mm x 5 mm
Wear layer	0,55 mm
Packaging	Pack = 8 Piece = 1,760 m ² /  18,10 kg
Note	This product is regularly tested for emissions and ingredients. This ensures compliance with the European Chemicals Regulation (REACH) as well as national requirements.
	See instructions for cleaning and care
	Subject to technical changes



Classification

	Testing standard	Rating
 Use class	EN 16511	NK 34 Commercial areas with heavy use
 Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl - s1
 Formaldehyde emissions	EN 717-1	Class E1
 Slip resistance	EN 13893	DS
 Chair caster test	EN 245 ISO 4918	No visible changes after 25,000 cycles
 Lightfastness	EN ISO 105-B02	Blue wool scale: level ≥ 6

Product properties

 Click system/installation method	Välinge 5G, Fold-Down
Bevel type/joint	Micro bevel
 Suitable for warm water floor heating	Yes – Note: usable up to 27°C
 Thermal resistance	R = 0,0320 (m ² * K)/W
 Suitable for wet rooms	100% waterproof product construction enables use in wet rooms
 Underlay requirements	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm




FLOORING

Vinylboden Botella

Art: 12442067

Produkteigenschaften






Format	1220 mm x 180 mm x 5 mm
Nutzschicht	0,55 mm
Verpackung	PK = 8 Stück = 1,760 m ² /  18,10 kg
Hinweise	Dieser Artikel wird regelmäßig auf Emissionen und Inhaltsstoffe geprüft. Hiermit stellen wir die Einhaltung der europäischen Chemikalienverordnung (REACH) sowie nationaler Anforderungen sicher.
	Reinigung und Pflege siehe Anleitung
	Technische Änderungen vorbehalten



Klassifizierung

	Prüfnorm	Bewertung
 Nutzungsklasse	EN ISO 10582	NK 34 Gewerbliche/Objektbereiche mit intensiver Nutzung
 Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emission von Formaldehyd	EN 717-1	Klasse E1
 Gleitwiderstand	EN 13893	DS
 Stuhlrollenversuch	EN 245 ISO 4918	keine sichtbaren Veränderungen nach 25.000 Zyklen
 Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6

Produkteigenschaften

 Klicksystem, Verlegeart	Välänge 5G, Fold-Down
Fasenart / Fuge	Mikrofase
 Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	ja - Hinweis: bis 27°C verwendbar
 Wärmedurchlasswiderstand	R = 0,0320 (m ² * K)/W
 Feuchtraumgeeignet	100% wasserfester Produktaufbau ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen
 Anforderung an die Unterlagsbahn	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm




FLOORING

Sol vinyle Botella







Art: 12442067

Propriétés du produit






Format	1220 mm x 180 mm x 5 mm
Couche d'usure	0,55 mm
Conditionnement	paq. 8 pièce = 1,760 m ² /  18,10 kg
Remarques	Cet article est régulièrement contrôlé en ce qui concerne les émissions et les composants. Nous garantissons ainsi le respect du règlement européen sur les produits chimiques (REACH) ainsi que des exigences nationales.
	Nettoyage et entretien, voir instructions
	Sous réserve de modifications techniques



Classification

		Norme de contrôle	Évaluation
	Classe d'utilisation	EN 16511	NK 34 Zones industrielles/de bâtiments à utilisation intensive
	Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl - s1
	Émission de formaldéhyde	EN 717-1	Classe E1
	Résistance au frottement	EN 13893	DS
	Essai de la chaise à roulettes	EN 245 ISO 4918	Aucune modification visible après 25 000 cycles
	Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	Échelle des bleus : niveau ≥ 6

Propriétés du produit

	Système d'encliquetage, type de pose	Välinge 5G, Fold-Down
	Type de chanfrein/joint	Micro-chanfrein
	Convient pour le chauffage au sol	Oui – remarque : utilisable jusqu'à 27°C
	Résistance au passage de la chaleur	R = 0,0320 (m ² * K)/W
	Convient aux pièces humides	La structure du produit 100 % étanche permet une utilisation dans des pièces humides
	Exigences relatives au lé de sous-couche	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm


NL

FLOORING

Vinylvloeren Botella


Art. 12442067

Producteigenschappen






Afmetingen	1220 mm x 180 mm x 5 mm
Bovenlaag	0,55 mm
Verpakking	PK = 8 stuks = 1,760 m ² /  18,10 kg
Opmerkingen	Dit artikel wordt regelmatig gecontroleerd op emissies en bestanddelen. Hierbij waarborgen wij de naleving van de Europese verordening inzake chemische stoffen (REACH) en nationale voorschriften.
	Reiniging en onderhoud, zie handleiding
	Technische wijzigingen voorbehouden



Classificatie

	Testnorm	Beoordeling
 Gebruiksklasse	EN 16511	NK 34 Commerciële ruimtes / kantoorgebouwen met intensief gebruik
 Ontvlambaarheid	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emissie van formaldehyde	EN 717-1	Klasse E1
 Glijweerstand	EN 13893	DS
 Bureaustoeltest	EN 245 ISO 4918	Geen zichtbare veranderingen na 25.000 cycli
 Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	Blauwe wolschaal: schaal ≥ 6

Producteigenschappen


 Kliksysteem, legwijze	Välinge 5G, Fold-Down
Type afschuining/voeg	Micro-afschuining
 Geschikt voor warmwatervloerverwarming	Ja - Opmerking: te gebruiken tot 27°C
 Warmteweerstand	R = 0,0320 (m ² * K)/W
 Geschikt voor vochtige ruimtes	100% watervaste productsamenstelling maakt gebruik in vochtige ruimtes mogelijk
 Eisen aan de ondervloer	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm

Deze versie vervangt alle eerdere versies en is geldig vanaf: 18.05.2026






**FLOORING****Vinylgolv Botella**

Art: 12442067






Produktegenskaper

Format	1220 mm x 180 mm x 5 mm
Slitskikt	0,55 mm
Förpackning	Pkt. = 8 st. = 1,760 m ² /  18,10 kg
Information	Denna artikel testas regelbundet med avseende på emissioner och innehåll. På så sätt säkerställer vi att den europeiska kemikalieförordningen (REACH) och nationella krav efterlevs.
	Rengöring och skötsel, se instruktion
	Tekniska ändringar förbehållna

**Klassificering**

	Provningsstandard	Omdöme
 Användningsklass	EN 16511	NK 34 Offentliga/fastigheter med intensiv användning
 Brandegenskaper	EN 13501-1	Bfl - s1
 E1 HCHO	EN 717-1	Klass E1
 Glidmotstånd	EN 13893	DS
 Test av stolorullning	EN 245 ISO 4918	inga synliga förändringar efter 25 000 cykler
 Ljusåktethet	EN ISO 105-B02	Ljusåktethet (blå ullskala): nivå ≥ 6

Produktegenskaper


 Klicksystem, läggningstyp	Välinge 5G, Fold-Down	
	Avfasningstyp/fog	Mikrofasning
 Lämplig för vattenburen golvvärme	Ja - Observera: Kan användas upp till 27°C	
 Termiskt motstånd	R = 0,0320 (m ² * K)/W	
 Lämplig för utrymmen med hög fuktbelastning, t.ex. hall, eller kök	Produkten är 100 % vattenfast, vilket gör att den kan användas i utrymmen med hög fuktbelastning	
 Krav på underlagsmaterialet	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm	

Denna version ersätter alla tidigare utgåvor och är giltig fr.o.m.: 18.05.2026







**FLOORING****Vinylová podlaha Botella**

Druh: 12442067






Vlastnosti výrobku

Formát	1220 mm x 180 mm x 5 mm
Užitná vrstva	0,55 mm
Obal	Bale 8 kusů = 1,760 m ² /  18,10 kg
Pokyny	Tento výrobek je pravidelně testován na uvolňování emisí a složení. Tímto zajišťujeme dodržování evropského nařízení o chemických látkách (REACH) a také národních požadavků.
	Čištění a péče viz návod
	Technické změny vyhrazeny

**Klasifikace**

	Zkušební norma	Hodnocení
 Užitná třída	EN 16511	NK 34 Komerční/interiérové prostory s intenzivním využitím
 Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl - s1
 Uvolňování formaldehydu	EN 717-1	Třída E1
 Kluzný odpor	EN 13893	DS
 Test kolečkovým křeslem	EN 245 ISO 4918	nevykazuje žádné viditelné změny po 25 000 cyklů
 Stálost na světle	EN ISO 105-B02	Modrá stupnice: stupeň ≥ 6

Vlastnosti výrobku

 Systém Klick, druh pokládky	Välinge 5G, Fold-Down
Typ zkosené hrany / spára	Mikrofáze
 Vhodné pro teplovodní podlahové vytápění	ano – upozornění: lze použít do teploty 27°C
 Odpor proti prostupu tepla	R = 0,0320 (m ² * K)/W
 Vhodné pro vlhké prostory	100% voděodolná struktura výrobku umožňuje jeho použití ve vlhkém prostředí
 Požadavek na podložku pod podlahu	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm

Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a začíná platit ode dne: 18.05.2026




FLOORING

Vinylová podlaha Botella







Druh: 12442067

Vlastnosti výrobku






Formát	1220 mm x 180 mm x 5 mm
Úžitková nášľapná vrstva	0,55 mm
Balenie	Balenie = 8 kusov = 1,760 m ² /  18,10 kg
Upozornenie	Tento výrobok je podrobovaný pravidelnému testovaniu emisií a zložiek. Vďaka tomu dokážeme zabezpečiť dodržanie európskeho nariadenia o chemických látkach (REACH) a vnútroštátne požiadavky.
	Informácie o čistení a starostlivosti sú uvedené v návode
	Vyhradujeme si právo na technické zmeny



Klasifikácia

	Testovacia norma	Hodnotenie
 Zátťažová trieda	EN 16511	NK 34 Komerčné/interiérové priestory s intenzívnym využitím
 Správanie pri požiari	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emisie formaldehydu	EN 717-1	Trieda E1
 Klzný odpor	EN 13893	DS
 Zátťažový test nábytkom s kolieskami	EN 245 ISO 4918	žiadne viditeľné zmeny po 25 000 cykloch
 Svetlostálosť	EN ISO 105-B02	Modrá stupnica: stupeň ≥ 6

Vlastnosti výrobku

 Systém Klick, druh pokládky	Välinge 5G, Fold-Down
Typ skosenej hrany/škára	Mikrofáza
 Vhodná na teplovodné podlahové kúrenie	áno – upozornenie: možno použiť do teploty 27°C
 Tepelná odolnosť	R = 0,0320 (m ² * K)/W
 Vhodná do vlhkých priestorov	100% vodeodolná štruktúra výrobku umožňuje jeho použitie vo vlhkom prostredí
 Požiadavky týkajúce sa podložky pod podlahu	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm

Táto verzia nahrádza všetky predchádzajúce vydania a začína platiť odo dňa: 18.05.2026




FLOORING

Pardoseală vinil Botella







Tipul: 12442067

Caracteristici produs






Format	1220 mm x 180 mm x 5 mm
Strat de uzură	0,55 mm
Ambalaj	Cutie = 8 Buc. = 1,760 m ² /  18,10 kg
Indicații	Acest articol este testat în mod regulat pentru emisii și conținut. Astfel, asigurăm respectarea Regulamentului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), precum și a cerințelor naționale.
	Pentru curățare și îngrijire consultați instrucțiunile de mai jos
	Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice



Clasificare

	Standard de testare	Evaluare
 Clasă de trafic	EN 16511	NK 34 Spații comerciale/publice cu utilizare intensivă
 Conduită în caz de incendiu	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emisii de formaldehidă	EN 717-1	Clasa E1
 Rezistență la alunecare	EN 13893	DS
 Test role de scaun	EN 245 ISO 4918	Nu există modificări vizibile după 25.000 de cicluri
 Stabilitatea la lumină	EN ISO 105-B02	Scala lânii albastre: treapta ≥ 6

Caracteristici produs


 Sistem cu clic, tip de montaj	Vălinge 5G, Fold-Down
Tip teșire / rost	Micro-șanfren
 Potrivit pentru încălzire în pardoseală cu apă caldă	da - Indicație: utilizabil până la 27°C
 Rezistență termică	R = 0,0320 (m ² * K)/W
 Potrivit pentru încăperi umede	Construcția 100% impermeabilă a produsului permite utilizarea în încăperi umede
 Cerință pentru substrat	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm

Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare și este valabilă de la: 18.05.2026







**FLOORING****Vinil podovi Botella**

Art.: 12442067






Karakteristike proizvoda

Format	1220 mm x 180 mm x 5 mm
Habajući sloj	0,55 mm
Pakovanje	PK = 8 Komada = 1,760 m ² /  18,10 kg
Napomene	Ovaj artikal se redovno testira na emisije i sastojke. Time se osigurava usklađenost sa Evropskom uredbom o hemikalijama (REACH) i nacionalnim zahtevima.
	Za čišćenje i održavanje, vidi uputstvo
	Podložno tehničkim izmenama

**Klasifikacija**

	Standard za testiranje	Ocena
 Klasa korišćenja	EN 16511	NK 34 Komercijalni prostori/objekti koji se koriste intenzivno
 Otpornost na požar	EN 13501-1	Bfl - s1
 Emisije formaldehida	EN 717-1	Klasa E1
 Dinamički koeficijent trenja	EN 13893	DS
 Ispitivanje pomoću stolice sa točkovima	EN 245 ISO 4918	Nu există modificări vizibile după 25.000 de cicluri
 Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti	EN ISO 105-B02	Scala lânăii albastre: treapta ≥ 6

Karakteristike proizvoda

 Klik sistem, način polaganja	Välinge 5G, Fold-Down
Vrsta žleba/spoj	Mikro žleb
 Pogodan za podno grejanje toplom vodom	Da – Napomena: može se koristiti do 27°C
 Toplotni otpor	R = 0,0320 (m ² * K)/W
 Pogodan za vlažne prostorije	100% vodootporna struktura proizvoda omogućava upotrebu u vlažnim prostorijama
 Zahtevi za podlogu	CS ≥ 400 kPa, max. 1,5 mm

Ova verzija zamenjuje sva prethodna izdanja i važi od: 18.05.2026