

RONDALE STAHL



Allgemeine Daten

Artikelnummer	K6010-00
Höhe x Breite x Tiefe	999 x 490 x 490 mm
Gewicht	91 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	445/268 x 335 x 230 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	445 x 342 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	986 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte	195 mm
Abgasstutzen oben	
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	896 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	247 mm

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem

Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	250 mm
Seitlich (dS)	380 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	300 mm
Zu angrenzenden brennbaren	
Materialien (dP)	900 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m³
Staub	< 0,04 g/m³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH [Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl](#)

Fireplace Kft. [Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya](#)

www.fireplace.de | info@fireplace.de

Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten



Rauchrohranschluss oben



33 cm Holzscheite



Rauchrohranschluss hinten



Automatischer Türverschluss



Außenluftanschluss hinten



Mehrfachverriegelung