



## GEORGE

Leinwanddruckbild

## B992633

9008505148198

<p>Das Leinwanddruckbild „GEORGE“ zeigt eine stilvolle Frau mit Brille und setzt moderne Akzente in jedem Raum. Der hochwertige Druck auf Leinwand wird durch einen stabilen PS-Rahmen ergänzt und durch integrierte LED-Streifen effektiv in Szene gesetzt. Die Beleuchtung lässt sich bequem über den seitlich angebrachten Ein-/Aus-Schalter steuern. Für flexible Nutzung sorgt ein USB-C-Anschluss inklusive 3 m langem Kabel. Alternativ kann das Bild über das zugängliche Batteriefach mit Deckel betrieben werden (inklusive 1 Lithium-A-Batterie). Die Kombination aus Leinwand, PVC und Licht schafft eine dekorative und zugleich funktionale Wandgestaltung.</p>

### Technische Daten:

Leinwanddruckbild, PVC bunt, Wippschalter am Artikel, USB Kabel inkl., USB-A - USB-C, Akku inkludiert 1x IMR18650 1000mAh 3.7V, Leuchtdauer ca. 6 Std., LxBxH: 600x33x800mm, Kabellänge 3000mm, inkl. LED 5W 5V, 3000K

#### Brennstelle 1

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Lichtquelle inkl.:      | Ja          |
| Anzahl Lichtquelle:     | 1           |
| Fassung:                | LED         |
| Leistungsaufnahme:      | 5,00 Watt   |
| Spannung:               | 5,00 Volt   |
| Lumen (effektiv):       |             |
| Lumen (Quelle):         |             |
| Lichtfarbe:             | 3000 Kelvin |
| CCT:                    | --          |
| Lebensdauer:            |             |
| Schaltzyklen:           |             |
| Farbwiedergabeindex:    |             |
| Abstrahlwinkel:         |             |
| EEK:                    |             |
| empfohlene Lichtquelle: |             |

#### Brennstelle 2

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Lichtquelle inkl.:      | Nein |
| Anzahl Lichtquelle:     |      |
| Fassung:                |      |
| Leistungsaufnahme:      |      |
| Spannung:               |      |
| Lumen (effektiv):       |      |
| Lumen (Quelle):         |      |
| Lichtfarbe:             |      |
| CCT:                    | --   |
| EEK:                    |      |
| empfohlene Lichtquelle: |      |

### Merkmale:

|               |             |
|---------------|-------------|
| Höhe:         | 800 mm      |
| Breite:       | 33 mm       |
| Länge:        | 600 mm      |
| Durchmesser:  |             |
| Ausladung:    |             |
| Material:     | PVC         |
| Farbe:        | bunt; ; ; ; |
| Schutzklasse: |             |
| Schutzgrad:   | 0           |

### Verpackungsdetails:

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| VPE:                            | 6 Stk.         |
| Abmessung Einzelkarton (LxBxH): | 600x800x33 mm  |
| Abmessung Umkarton (LxBxH):     | 875x465x660 mm |
| Nettogewicht Produkt:           | 1,9 kg         |
| Bruttogewicht Einzelkarton:     | 2,2 kg         |