



NUMERO

Solarleuchte

36790

9007371569434

Die flache Solar-Wandleuchte mit Hausnummer vereint modernes Design mit hoher Funktionalität. Der Korpus aus mattem, grauem Kunststoff und der klare Schirm aus Acryl sorgen für eine elegante, zeitgemäße Optik. Ausgestattet mit einer leistungsstarken LED erzielt die Leuchte bis zu 1000 Lumen bei einer angenehmen warmweißen Lichtfarbe von 3000 K. Dank integriertem Bewegungsmelder können Sie zwischen drei Beleuchtungsmodi wählen: 1) Dauer-Standby mit 100 lm, 2) 100 lm Standby – bei Bewegung 500 lm für 25 Sekunden, oder 3) ohne Standby – bei Bewegung 1000 lm für 25 Sekunden. Ein Stufenschalter am Druckschalter ermöglicht die einfache Einstellung. Die Aufladung erfolgt entweder über Sonnenlicht (ca. 8 Std.) oder über USB-C (ca. 5 Std.), die Leuchtdauer beträgt bis zu 12 Stunden. Im Lieferumfang enthalten sind Aufkleber für Hausnummern (1x A-E und 3x 0-9). Mit Schutzart IP65 ist die Leuchte wetterfest und perfekt für den Außenbereich geeignet.

Technische Daten:

Solarleuchte Kunststoff grau matt, Kunststoff klar, Acryl klar, Druckschalter, Stufenschalter, Akku inkludiert 2x CR18650 1800mAh 3.7V, Sensor inkl., IP54, 3 Stufen zu schalten: 1) Standby mit 100 lm 2) Standby mit 100 lm - erkennt der Sensor, dann 500 lm für 25 Sek. 3) kein Standby - erkennt der Sensor dann 1000 lm für 25 Sek., inkl. Aufkleber 1 x A~E und 3 x 0~9, Aufladezeit mit Sonnenlicht ca. 8 Std., Aufladezeit mit USB-C Kabel ca. 5 Std., Leuchtdauer ca. 12 Std., BxH: 230x123mm, AL: 100mm, inkl. LED 6W 3.7V, 1200lm Source, 1000lm Output, 3000K

Brennstelle 1

Lichtquelle inkl.: Ja
Anzahl Lichtquelle: 1
Fassung: LED
Leistungsaufnahme: 6,00 Watt
Spannung: 3,70 Volt
Lumen (effektiv): 1000 Lumen
Lumen (Quelle): 1200 Lumen
Lichtfarbe: 3000 Kelvin
CCT: --
Lebensdauer:
Schaltzyklen:
Farbwiedergabeindex:
Abstrahlwinkel:
EEK:
empfohlene Lichtquelle:

Brennstelle 2

Lichtquelle inkl.: Nein
Anzahl Lichtquelle:
Fassung:
Leistungsaufnahme:
Spannung:
Lumen (effektiv):
Lumen (Quelle):
Lichtfarbe:
CCT: --
EEK:
empfohlene Lichtquelle:

Merkmale:

Höhe: 123 mm
Breite: 230 mm
Länge:
Durchmesser:
Ausladung: 100 mm
Material: Kunststoff; Kunststoff; ; Acryl; ; Kunststoff
Farbe: grau matt; klar; ; klar; ;
Schutzklasse: 3
Schutzgrad: IP54

Verpackungsdetails:

VPE: 8 Stk.
Abmessung Einzelkarton (LxBxH): 240x55x110 mm
Abmessung Umkarton (LxBxH): 260x245x250 mm
Nettogewicht Produkt: 0,61 kg
Bruttogewicht Einzelkarton: 0,72 kg