



## SILVIO

## 58504-2SSA

9007371584048

Die Stehleuchte SILVIO überzeugt mit modernem Design und maximaler Flexibilität und ist die perfekte Lichtlösung für Wohn- und Arbeitsbereiche. Das schlanke Rohr trägt zwei flexible Flexo-Arme, mit denen sich beide Lichtquellen individuell ausrichten lassen – ideal für gezielte Beleuchtung beim Lesen, Arbeiten oder Entspannen. Die zwei flachen Schirme mit dekorativem Acryldekor sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung und setzen zugleich stilvolle Akzente im Raum. Der Korpus aus sandfarben mattedem Metall, ergänzt durch nickelmatt und verchromte Details, verleiht der Leuchte eine hochwertige und zeitlose Optik, die sich harmonisch in verschiedenste Einrichtungsstile einfügt. Dank der zwei integrierten Touch-Schalter lassen sich beide Strahler getrennt schalten und bequem über Touch On/Off bedienen. Der stufenlose Touchdimmer ermöglicht eine präzise Regulierung der Helligkeit,

### Technische Daten:

Stehleuchte Metall sandfarben matt, Metall Nickel matt, Metall verchromt, Metall sandfarben matt, Acryl satiniert, klar, Kabel PVC weiß, Touch Ein/Aus, dimmbar, Touchdimmer, stufenloser Touchdimmer, Farben fixierbar, inkl. Adapter, Flexo, 2 Touch-Schalter, beide Strahler getrennt schaltbar, LxBxH: 550x250x1730mm, Kabellänge 1800mm, inkl. 2x LED 6.5W 230V, 700lm Source, 350lm Output, CCT 2700/3350/4000K

#### Brennstelle 1

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Lichtquelle inkl.:      | Ja                             |
| Anzahl Lichtquelle:     | 2                              |
| Fassung:                | LED                            |
| Leistungsaufnahme:      | 6,50 Watt                      |
| Spannung:               | 230,00 Volt                    |
| Lumen (effektiv):       | 350 Lumen                      |
| Lumen (Quelle):         | 700 Lumen                      |
| Lichtfarbe:             |                                |
| CCT:                    | 2700 Kelvin-3350 Kelvin-4000 K |
| Lebensdauer:            | 20000 h                        |
| Schaltzyklen:           | 10000 x                        |
| Farbwiedergabeindex:    | 80 Ra                          |
| Abstrahlwinkel:         | 360 °                          |
| EEK:                    | F                              |
| empfohlene Lichtquelle: |                                |

#### Brennstelle 2

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Lichtquelle inkl.:      | Nein |
| Anzahl Lichtquelle:     |      |
| Fassung:                |      |
| Leistungsaufnahme:      |      |
| Spannung:               |      |
| Lumen (effektiv):       |      |
| Lumen (Quelle):         |      |
| Lichtfarbe:             |      |
| CCT:                    | --   |
| EEK:                    |      |
| empfohlene Lichtquelle: |      |

### Merkmale:

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Höhe:         | 1730 mm                                                                   |
| Breite:       | 250 mm                                                                    |
| Länge:        | 550 mm                                                                    |
| Durchmesser:  |                                                                           |
| Ausladung:    |                                                                           |
| Material:     | Metall; Metall; Metall; Acryl; ; Metall                                   |
| Farbe:        | sandfarben matt; sandfarben matt; Nickel matt; satiniert; verchromt; klar |
| Schutzklasse: | 3                                                                         |
| Schutzgrad:   | IP20                                                                      |

### Verpackungsdetails:

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| VPE:                            | 2 Stk.         |
| Abmessung Einzelkarton (LxBxH): | 280x95x580 mm  |
| Abmessung Umkarton (LxBxH):     | 295x220x600 mm |
| Nettogewicht Produkt:           | 4,66 kg        |
| Bruttogewicht Einzelkarton:     | 5,21 kg        |