



## SILVIO

## 58504SM

9007371580170

Die Stehleuchte SILVIO vereint stilvolles Design mit moderner Funktionalität und ist ein echtes Highlight für jeden Wohnraum. Ihr geradliniges Rohr mit flexiblem Aufbau und der flache Schirm mit edlem Acryldekor machen sie zu einem eleganten Hingucker. Der Korpus aus matt messingfarbenem Metall strahlt Wärme und Exklusivität aus, während der Schirm aus messingfarbenem Metall in Kombination mit satiniertem und klarem Acryl das Licht harmonisch verteilt. Dank integriertem Touchdimmer lässt sich die Helligkeit stufenlos von sanftem Stimmungslicht bis hin zu klarer Arbeitsbeleuchtung anpassen. Zusätzlich können die Farbtemperaturen zwischen 2700 K und 4000 K flexibel eingestellt und fixiert werden – ideal für jede Situation. Mit einem Output von 350 Lumen sorgt die Leuchte für angenehmes, blendfreies Licht. Die Touch On/Off-Funktion macht die Bedienung besonders komfortabel. Die SILVIO

### Technische Daten:

Stehleuchte Metall messingfarben matt, Metall messingfarben matt, Acryl satiniert, klar, Kabel PVC schwarz, Touch Ein/Aus, Touchdimmer, stufenloser Touchdimmer, Farben fixierbar, Flexo, LxBxH: 520x200x1730mm, Kabellänge 1800mm, inkl. LED 6.5W 230V, 700lm Source, 350lm Output, CCT 2700/3350/4000K

#### Brennstelle 1

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Lichtquelle inkl.:      | Ja                             |
| Anzahl Lichtquelle:     | 1                              |
| Fassung:                | LED                            |
| Leistungsaufnahme:      | 6,50 Watt                      |
| Spannung:               | 230,00 Volt                    |
| Lumen (effektiv):       | 350 Lumen                      |
| Lumen (Quelle):         | 700 Lumen                      |
| Lichtfarbe:             |                                |
| CCT:                    | 2700 Kelvin-3350 Kelvin-4000 K |
| Lebensdauer:            | 20000 h                        |
| Schaltzyklen:           | 10000 x                        |
| Farbwiedergabeindex:    | 80 Ra                          |
| Abstrahlwinkel:         | 120 °                          |
| EEK:                    | F                              |
| empfohlene Lichtquelle: |                                |

#### Brennstelle 2

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Lichtquelle inkl.:      | Nein |
| Anzahl Lichtquelle:     |      |
| Fassung:                |      |
| Leistungsaufnahme:      |      |
| Spannung:               |      |
| Lumen (effektiv):       |      |
| Lumen (Quelle):         |      |
| Lichtfarbe:             |      |
| CCT:                    | --   |
| EEK:                    |      |
| empfohlene Lichtquelle: |      |

### Merkmale:

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Höhe:         | 1730 mm                                                     |
| Breite:       | 200 mm                                                      |
| Länge:        | 520 mm                                                      |
| Durchmesser:  |                                                             |
| Ausladung:    |                                                             |
| Material:     | Metall; Metall; ; Acryl; ; Metall                           |
| Farbe:        | messingfarben matt; messingfarben matt; ; satiniert; ; klar |
| Schutzklasse: | 3                                                           |
| Schutzgrad:   | IP20                                                        |

### Verpackungsdetails:

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| VPE:                            | 4 Stk.         |
| Abmessung Einzelkarton (LxBxH): | 220x80x405 mm  |
| Abmessung Umkarton (LxBxH):     | 340x235x420 mm |
| Nettogewicht Produkt:           | 2,54 kg        |
| Bruttogewicht Einzelkarton:     | 2,68 kg        |