



SILVIO

58504SSA

9007371581047

Die Stehleuchte SILVIO verbindet modernes Design mit intelligenter Funktionalität und wird so zur stilvollen Lichtquelle für Wohn- und Arbeitsbereiche. Das schlanke Rohr in Kombination mit dem flexiblen Flexo-Arm erlaubt eine präzise Ausrichtung des Lichts und sorgt dafür, dass Sie jederzeit optimal beleuchtet sind – ob beim Lesen, Arbeiten oder Entspannen. Der flache Schirm mit dekorativem Acryldekor erzeugt eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung und setzt gleichzeitig einen eleganten Akzent im Raum. Der Korpus aus sandfarben mattiertem Metall, ergänzt durch nickelmatt und verchromte Details, verleiht der Leuchte eine hochwertige und zeitlose Ausstrahlung, die sich harmonisch in verschiedenste Einrichtungsstile einfügt. Dank des integrierten Touchdimmers lässt sich die Helligkeit stufenlos regulieren, während Touch On/Off eine besonders komfortable Bedienung ermöglicht. Die Farbtemperatur

Technische Daten:

Stehleuchte Metall sandfarben matt, Metall Nickel matt, Metall verchromt, Metall sandfarben matt, Acryl satiniert, klar, Kabel PVC weiß, Touch Ein/Aus, dimmbar, Touchdimmer, stufenloser Touchdimmer, Farben fixierbar, Flexo, LxBxH: 520x200x1730mm, Kabellänge 1800mm, inkl. LED 6.5W 230V, 700lm Source, 350lm Output, CCT 2700/3350/4000K

Brennstelle 1

Lichtquelle inkl.:	Ja
Anzahl Lichtquelle:	1
Fassung:	LED
Leistungsaufnahme:	6,50 Watt
Spannung:	230,00 Volt
Lumen (effektiv):	350 Lumen
Lumen (Quelle):	700 Lumen
Lichtfarbe:	
CCT:	2700 Kelvin-3350 Kelvin-4000 K
Lebensdauer:	20000 h
Schaltzyklen:	10000 x
Farbwiedergabeindex:	80 Ra
Abstrahlwinkel:	360 °
EEK:	F
empfohlene Lichtquelle:	

Brennstelle 2

Lichtquelle inkl.:	Nein
Anzahl Lichtquelle:	
Fassung:	
Leistungsaufnahme:	
Spannung:	
Lumen (effektiv):	
Lumen (Quelle):	
Lichtfarbe:	
CCT:	--
EEK:	
empfohlene Lichtquelle:	

Merkmale:

Höhe:	1730 mm
Breite:	200 mm
Länge:	520 mm
Durchmesser:	
Ausladung:	
Material:	Metall; Metall; Metall; Acryl; ; Metall
Farbe:	sandfarben matt; sandfarben matt; Nickel matt; satiniert; verchromt; klar
Schutzklasse:	3
Schutzgrad:	IP20

Verpackungsdetails:

VPE:	4 Stk.
Abmessung Einzelkarton (LxBxH):	220x80x405 mm
Abmessung Umkarton (LxBxH):	340x235x420 mm
Nettogewicht Produkt:	3,01 kg
Bruttogewicht Einzelkarton:	3,31 kg