

ROXOLID Duct Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Duct Tape

Gewebeband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Außen (permanent), Innen (permanent)
Eigenschaften: Von Hand einreißbar, Belastbar, Temperaturbeständig, Feuchtigkeitsbeständig, Extra starke Klebkraft

Das Standard-Duct Tape bietet die gleichen robusten Eigenschaften wie die POWER-Version: hohe Klebkraft, extreme Belastbarkeit und einfache Handhabung durch von-Hand-Einreißbarkeit. Es ist dauerhaft temperaturbeständig bis 90 °C und eignet sich sowohl für Innen- als auch Außeneinsätze. Ideal für vielseitige Befestigungs- und Reparaturarbeiten.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen/Innen



Von Hand einreißbar



Wasserfest

2. Untergrund und Verarbeitung

Raue Untergründe, Große Flächen, Profile, Leisten (Mauerwerk, Hart-PVC, Holz, Metall, Fliesen)
Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: PE-laminiert
Klebstoff: Natur Kautschuk

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Silber, Schwarz, Weiß
Stärke:	0,2 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 90 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	3.9
Reißfestigkeit (N/10 mm)	40
Reißdehnung (%)	12



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 10 m
Art-Nr.: 6517020

EAN-Nr.: 4306517594275

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 50 m
Art-Nr.: 6517024

EAN-Nr.: 4306517594282

ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 10 m
Art-Nr.: 6517027

EAN-Nr.: 4306517594299

ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 50 m
Art-Nr.: 6517028

EAN-Nr.: 4306517594305

ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 10 m
Art-Nr.: 6517029

EAN-Nr.: 4306517594312

ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 50 m
Art-Nr.: 6517030

EAN-Nr.: 4306517594329

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape

Bande textile



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: extérieur (permanent), intérieur (permanent)
Propriétés: déchirable à la main, résistant, résiste à la température et à l'humidité, pouvoir adhésif extra fort

La bande standard Duct Tape offre les mêmes propriétés robustes que la version POWER: fort pouvoir adhésif, extrêmement sollicitable et facile à manipuler du fait qu'elle est déchirable à la main. Elle résiste durablement à des températures allant jusqu'à 90 °C et convient aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur. Idéale pour des travaux de fixation et de réparation.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur/Intérieur



Se déchire à la main



Imperméable

2. Support et mise en œuvre

Supports rugueux, grandes surfaces, profilés, plinthes (maçonnerie, PVC dur, bois, métal, carrelage)
En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: PE laminé
Substance adhésive: caoutchouc naturel

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Argent, noir, blanc
Épaisseur: 0,2 mm
Résistance à la température: jusqu'à 90 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm): 3,9
Résistance au déchirement (N/10 mm): 40
Allongement à la rupture (%): 12



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 10 m
N° d'art.: 6517020

N° EAN: 4306517594275

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 50 m
N° d'art.: 6517024

N° EAN: 4306517594282

ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 10 m
N° d'art.: 6517027

N° EAN: 4306517594299

ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 50 m
N° d'art.: 6517028

N° EAN: 4306517594305

ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 10 m
N° d'art.: 6517029

N° EAN: 4306517594312

ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 50 m
N° d'art.: 6517030

N° EAN: 4306517594329

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape

Weefseltape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing:	buiten (permanent), binnen (permanent)
Eigenschappen:	kan met de hand worden gescheurd, belastbaar, temperatuur- en vochtbestendig, extra sterke kleefkracht

De standaard Duct Tape biedt dezelfde robuuste eigenschappen als de POWER-versie: hoge kleefkracht, extreme belastbaarheid en eenvoudige hantering doordat hij met de hand scheurbaar is. De tape is permanent temperatuurbestendig tot 90 °C en is zowel geschikt voor gebruik binnen als buiten. Ideaal voor veelzijdige bevestigings- en reparatiewerkzaamheden.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Buiten/binnen



Met de hand scheurbaar



Waterdicht

2. Ondergrond en verwerking

Ruwe ondergronden, grote oppervlakken, profielen, lijsten (metselwerk, hard pvc, hout, metaal, tegels)
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	PE gelamineerd
Lijm:	natuurrubber

5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	zilver, zwart, wit
Dikte:	0,2 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 90 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	3,9
Doorscheursterkte (N/10 mm)	40
Breukrek (%)	12

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (ideaaliter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Levertorm

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 10 m Art. nr.: 6517020	EAN-nr.: 4306517594275
ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 50 m Art. nr.: 6517024	EAN-nr.: 4306517594282
ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 10 m Art. nr.: 6517027	EAN-nr.: 4306517594299
ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 50 m Art. nr.: 6517028	EAN-nr.: 4306517594305
ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 10 m Art. nr.: 6517029	EAN-nr.: 4306517594312
ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 50 m Art. nr.: 6517030	EAN-nr.: 4306517594329

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

ROXOLID Duct Tape

Vävtelj



1. Egenskaper/användning

Användning: utomhus (permanent), inomhus (permanent)

Egenskaper: kan rivas av för hand, stark, temperaturbeständig, fuktbeständig, extra stark vidhäftningsförmåga

Standard Duct Tape har samma robusta egenskaper som POWER-versionen: hög vidhäftningsförmåga, extremt slitstark och enkel hantering genom att den kan rivas av för hand. Den är permanent temperaturbeständig upp till 90 °C och passar att använda både inomhus och utomhus. Perfekt för fäst- och reparationsarbeten av olika slag.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Utomhus/Inomhus



Kan rivas av för hand



Vattenfast

2. Underlag och bearbetning

Råa underlag, stora ytor, profiler, lister (murverk, hård PVC, trä, metall, kakel)

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: PE-laminerad

Lim: naturgummi

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Silver, svart, vit
Tjocklek:	0,2 mm
Temperaturlåghet:	upp till 90 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	3,9
Rivhållfasthet (N/10 mm)	40
Brottöjning (%)	12



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Vävtejp Silver 50 mm x 10 m
Art. nr: 6517020

EAN-kod: 4306517594275

ROXOLID Vävtejp Silver 50 mm x 50 m
Art. nr: 6517024

EAN-kod: 4306517594282

ROXOLID Vävtejp Vit 50 mm x 10 m
Art. nr: 6517027

EAN-kod: 4306517594299

ROXOLID Vävtejp Vit 50 mm x 50 m
Art. nr: 6517028

EAN-kod: 4306517594305

ROXOLID Vävtejp Svart 50 mm x 10 m
Art. nr: 6517029

EAN-kod: 4306517594312

ROXOLID Vävtejp Svart 50 mm x 50 m
Art. nr: 6517030

EAN-kod: 4306517594329

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape

Textilní páska



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:

exteriér (trvale), interiér (trvale)

Vlastnosti:

Lze odtrhávat ručně, zatížitelná, teplotně odolná, odolná vůči vlhkosti, velmi vysoká přilnavost

Standard-Duct Tape poskytuje stejné robustní vlastnosti jako POWER verze: vysoká lepicí síla, extrémní zatížitelnost a jednoduchá manipulace díky ručnímu odtrhávání. Vyrží trvale teploty až 90 °C a je vhodná k použití v interiéru i v exteriéru. Ideální pro upevňování a opravy.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Použití v exteriéru / interiéru



Lze odtrhávat ručně



Voděodolná

2. Podklad a zpracování

Drsné podklady, velké plochy, profily, lišty (zdivo, tvrdé PVC, dřevo, kov, dlažba)

Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:

laminovaný PE

Lepidlo:

přírodní kaučuk

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Stříbrná, černá, bílá
Tloušťka:	0,2 mm
Teplotní odolnost:	do 90 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	3,9
Síla přetržení (N/10 mm)	40
Prodloužení při přetržení (%)	12

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 10 m
Č. výt.: 6517020

EAN č.: 4306517594275

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 50 m
Č. výt.: 6517024

EAN č.: 4306517594282

ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 10 m
Č. výt.: 6517027

EAN č.: 4306517594299

ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 50 m
Č. výt.: 6517028

Č. EAN: 4306517594305

ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 10 m
Č. výt.: 6517029

EAN č.: 4306517594312

ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 50 m
Č. výt.: 6517030

EAN č.: 4306517594329

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape

Textilná páska



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: exteriér (trvalo), interiér (trvalo)
Vlastnosti: Možno odtrhnúť rukou, odolnosť voči zaťaženiu, teplote a vlhkosti, mimoriadne silná priľnavosť

Štandardná lepiaca páska má rovnaké robustné vlastnosti ako verzia POWER: vysoká priľnavosť, extrémna zaťažiteľnosť a jednoduchá manipulácia vďaka možnosti odtrhnutia rukou. Je trvalo odolná voči teplotám do 90 °C a je vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Ideálna pre rôznorodé upevňovacie a opravárske práce.

POZOR:

Vždy sa riaďte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Vonkajšie/vnútorne



možnosť odtrhávať ručne



vodovzdorná

2. Podklad a spracovanie

Drsné podklady, veľké plochy, profily, lišty (murivo, tvrdené PVC, drevo, kov, dlaždice)
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiacu pásku by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: laminovaný PE
Lepidlo: prírodný kaučuk

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	strieborná, čierna, biela
Hrúbka:	0,2 mm
Teplotná odolnosť:	do 90 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	3,9
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	40
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	12

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Lepiaca páska ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 10 m
Č. výrobku: 6517020

Č. EAN: 4306517594275

Lepiaca páska ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 50 m
Č. výrobku: 6517024

Č. EAN: 4306517594282

Lepiaca páska ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 10 m
Č. výrobku: 6517027

Č. EAN: 4306517594299

Lepiaca páska ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 50 m
Č. výrobku: 6517028

Č. EAN: 4306517594305

Lepiaca páska ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 10 m
Č. výrobku: 6517029

Č. EAN: 4306517594312

Lepiaca páska ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 50 m
Č. výrobku: 6517030

Č. EAN: 4306517594329

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezavádzajú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duct Tape

Bandă textilă



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: exterior (permanent), interior (permanent)
 Caracteristici: Poate fi ruptă manual, este rezistentă la solicitări, stabilă la temperatură, rezistentă la umezeală, are forță de lipire extrem de mare

Banda Standard-Duct Tape oferă aceleași proprietăți robuste precum versiunea POWER: aderență ridicată, rezistență extremă și manipulare facilă datorită capacității sale de rupere manuală. Rezistă timp îndelungat la temperaturi de până la 90 °C și este potrivită atât pentru interior, cât și pentru exterior. Ideală pentru lucrări variate de fixare și reparații.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior/Interior



Poate fi rupt manual



Impermeabil

2. Suprafața suport și prelucrare

Suprafețe rugoase, suprafețe mari, profiluri, plinte (zidărie, PVC dur, lemn, metal, plăci ceramice)
 În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: PE - laminat
 Adeziv: cauciuc natural

5. Date tehnice

Forma: Rolă
 Culoare: Argintiu, negru, alb
 Grosime: 0,2 mm
 Rezistență la temperatură: până la 90 °C
 Putere de lipire oțel (N/10 mm): 3,9
 Rezistența la rupere (N/10 mm): 40
 Alungirea la rupere (%): 12

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 10 m
Nr. art.: 6517020

Nr. EAN: 4306517594275

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 50 m
Nr. art.: 6517024

Nr. EAN: 4306517594282

ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 10 m
Nr. art.: 6517027

Nr. EAN: 4306517594299

ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 50 m
Nr. art.: 6517028

Nr. EAN: 4306517594305

ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 10 m
Nr. art.: 6517029

Nr. EAN: 4306517594312

ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 50 m
Nr. art.: 6517030

Nr. EAN: 4306517594329

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

ROXOLID Duct Tape

Tekstilna traka



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:	Za otvorene prostore (trajno), u zatvorenim prostorima (trajno)
Karakteristike:	Mogućnost kidanja rukom, izdržljivost, otpornost na temperature, otpornost na vlagu, izuzetno velika sila lepljenja

Standardna traka nudi ista robusna svojstva kao i POWER verzija: velika sila lepljenja, izuzetna izdržljivost i lako rukovanje zahvaljujući mogućnosti kidanja rukom. Trajno je otporna na temperature do 90 °C i pogodna je za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Idealna za razne zadatke pričvršćivanja i popravke.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Za zatvorene ili otvorene prostore



Mogućnost kidanja rukom



Vodootporno

2. Podloga i obrada

Grube podloge, velike površine, profili, lajsne (zidne površine, tvrdi PVC, drvo, metal, pločice)
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:	Laminirani PE
Lepak:	Prirodni kaučuk

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Srebrna, crna, bela
Debljina:	0,20 mm
Otpornost na temperaturu:	Do 90 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	3,9
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	40
Izduženje pri kidanju (%)	12

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju). Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 10 m
Br. art.: 6517020

EAN br.: 4306517594275

ROXOLID Duct Tape SIL 50 mm x 50 m
Br. art.: 6517024

EAN br.: 4306517594282

ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 10 m
Br. art.: 6517027

EAN br.: 4306517594299

ROXOLID Duct Tape WHI 50 mm x 50 m
Br. art.: 6517028

EAN br.: 4306517594305

ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 10 m
Br. art.: 6517029

EAN br.: 4306517594312

ROXOLID Duct Tape BLK 50 mm x 50 m
Br. art.: 6517030

EAN br.: 4306517594329

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija