

## ROXOLID Duct Tape POWER



|           |                                          |           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>DE</b> | <b>Technisches Merkblatt</b> .....       | <b>2</b>  |
| <b>FR</b> | <b>Fiche de données techniques</b> ..... | <b>4</b>  |
| <b>NL</b> | <b>Technisch gegevensblad</b> .....      | <b>6</b>  |
| <b>SE</b> | <b>Tekniskt datablad</b> .....           | <b>8</b>  |
| <b>CZ</b> | <b>Technický list</b> .....              | <b>10</b> |
| <b>SK</b> | <b>Technický informačný list</b> .....   | <b>12</b> |
| <b>RO</b> | <b>Fișă tehnică</b> .....                | <b>14</b> |
| <b>RS</b> | <b>Tehnički list</b> .....               | <b>16</b> |

## ROXOLID Duct Tape POWER

### Duct Tape POWER



#### 1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich: Außen (permanent), Innen (permanent)  
Eigenschaften: Robustes Gewebeband mit hoher Klebkraft für diverse Befestigungs- sowie Reparaturarbeiten, Temperaturbeständig (bis 90 °C).


Von Hand einreißbar, Extrem belastbar, Extra starke Klebkraft, Feuchtigkeitsbeständig

##### **Achtung:**

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Außen & Innen



Von Hand einreißbar



Extrem belastbar



Extra starke Klebkraft

#### 2. Untergrund und Verarbeitung

Raue Untergründe, Große Flächen, Profile, Leisten (Mauerwerk, Hart-PVC, Holz, Metall, Fliesen)  
Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

#### 3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

#### 4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial: PE - laminiert  
Klebstoff: Natur-Kautschuk

#### 5. Technische Daten

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Form:                     | Rolle           |
| Farbe:                    | Silber, Schwarz |
| Stärke:                   | 0,29 mm         |
| Temperaturbeständigkeit:  | Bis 90 °C       |
| Klebkraft Stahl (N/10 mm) | 6,57            |
| Reißfestigkeit (N/10 mm)  | 52,5            |
| Reißdehnung (%)           | 24              |



DE

## 6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).  
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

## 7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

## 8. Lieferform

ROXOLID Profi Duct Tape Gewebeband schwarz 50m x 48mm  
Art-Nr.: 6804171

EAN-Nr.: 4306516570416

ROXOLID Profi Duct Tape Gewebeband silber 50m x 48mm  
Art-Nr.: 6804172

EAN-Nr.: 4306516570423

### Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)

## FR Fiche de données techniques

# ROXOLID Duct Tape POWER

## Bande textile EXTRA FORTE



### 1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: extérieur (permanent), intérieur (permanent)  
 Propriétés : bande textile solide avec très grande adhérence pour différents travaux de fixation et de réparation, résistant aux températures (jusqu'à 90 °C).

Déchirable à la main, extrêmement résistant, pouvoir adhésif extra fort, résiste à l'humidité

#### Attention :

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur/Intérieur



Se déchire à la main



Extrêmement sollicitable



Pouvoir adhésif extra fort

### 2. Support et mise en œuvre

Supports rugueux, grandes surfaces, profilés, plinthes (maçonnerie, PVC dur, bois, métal, carrelage)  
 En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

### 3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

### 4. Composition du matériau

Matériau support : PE - laminé  
 Colle : Caoutchouc naturel

### 5. Caractéristiques techniques

Forme : Rouleau  
 Couleur: Argent, noir  
 Épaisseur : 0,29 mm  
 Résistance à la température: Jusqu'à 90 °C  
 Pouvoir adhérent acier (N/10 mm) 6,57  
 Résistance au déchirement (N/10 mm) 52,5  
 Allongement à la rupture (%) 24



FR

## 6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).  
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

## 7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

## 8. Format de livraison

Bande textile ROXOLID Profi Duct Tape noir 50 m x 48 mm  
N° d'art.: 6804171

EAN: 4306516570416

Bande textile ROXOLID Profi Duct Tape argent 50 m x 48 mm  
N° d'art.: 6804172

EAN: 4306516570423

### Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)

## ROXOLID Duct Tape POWER

### Weefseltape EXTRA STERK



#### 1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied: buiten (permanent), binnen (permanent)  
Eigenschappen: robuuste weefseltape met hoge kleefkracht voor diverse bevestigings- en reparatiewerkzaamheden, temperatuurbestendig (tot 90 °C).

Met de hand scheurbaar, extreem belastbaar, extra sterke kleefkracht, vochtbestendig

##### Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal.



Buiten/binnen



Met de hand  
scheurbaar



Extreem belastbaar



Extra sterke kleefkracht

#### 2. Ondergrond en verwerking

Ruwe ondergronden, grote oppervlakken, profielen, lijsten (metselwerk, hard pvc, hout, metaal, tegels)

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

#### 3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De plakband moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

#### 4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal: PE - gelamineerd  
Lijm: natuurrubber

#### 5. Technische gegevens

Vorm: Rol  
Kleur: zilver, zwart  
Dikte: 0,29 mm  
Temperatuurbestendigheid: tot 90 °C  
Kleefkracht staal (N/10 mm) 6,57  
Doorscheursterkte (N/10 mm) 52,5  
Breukrek (%) 24



NL

## 6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).  
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

## 7. Verwijdering

De plakband kan bij het restafval weggegooid worden.

## 8. Leervorm

ROXOLID Profi Duct Tape weefseltape zwart 50 m x 48 mm  
Art. nr.: 6804171

EAN-nr.: 4306516570416

ROXOLID Profi Duct Tape weefseltape zilver 50 m x 48 mm  
Art. nr.: 6804172

EAN-nr.: 4306516570423

### Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)

## ROXOLID Duct Tape POWER

### Vävtelj EXTRA STARK



#### 1. Egenskaper/användning

Användningsområde: Utomhus (permanent), inomhus (permanent)  
Egenskaper: Robust vävtelj med hög vidhäftningsförmåga för diverse fäst- och reparationsarbeten, temperaturbeständig (upp till 90 °C).

Kan rivas av för hand, extremt belastningsbar, extra stark vidhäftning, fuktbeständig

##### **Obs!**

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna.



Utomhus/Inomhus



Kan rivas av för hand



Extremt belastningsbar



Extra stark vidhäftningsförmåga

#### 2. Underlag och bearbetning

Råa underlag, stora ytor, profiler, lister (murverk, hård PVC, trä, metall, kakel)  
På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

#### 3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

#### 4. Materialsammansättning

Bärande material: PE-laminerat  
Lim: naturgummi

#### 5. Tekniska uppgifter

Form: rulle  
Färg: silver, svart  
Tjocklek: 0,29 mm  
Temperaturtålighet: upp till 90 °C  
Vidhäftning stål (N/10 mm) 6,57  
Rivhållfasthet (N/10 mm) 52,5  
Brottöjning (%) 24



SE

## 6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).  
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas

## 7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

## 8. Leveransformat

ROXOLID Profi Duct Tape vävtejp svart 50 m x 48 mm  
Art. nr: 6804171

EAN-kod: 4306516570416

ROXOLID Profi Duct Tape vävtejp silver 50 m x 48 mm  
Art. nr: 6804172

EAN-kod: 4306516570423

### Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)

## ROXOLID Duct Tape POWER

### Textilní páska EXTRA SILNÁ



#### 1. Vlastnosti / použití

Oblast použití: Exteriér (trvale), interiéru (trvale)  
 Vlastnosti: Robustní textilní páska s vysokou přilnavostí pro různá upevnění a opravy, tepelně odolná (až do 90 °C).

Lze odtrhávat ručně, extrémně zatížitelná, vysoce přilnavá, odolná vůči vlhkosti

#### Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Použití v  
exteriéru / interiéru



Lze odtrhávat ručně



Extrémně zatížitelná



Extrémní přilnavost

#### 2. Podklad a zpracování

Drsné podklady, velké plochy, profily, lišty (zdívo, tvrdé PVC, dřevo, kov, dlažba)  
 Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

#### 3. Teplota zpracování

Podklad musí být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí pásku aplikujte při teplotě 5 °C až 40 °C.

#### 4. Složení materiálu

Nosný materiál: PE – laminovaný  
 Lepidlo: přírodní kaučuk

#### 5. Technické údaje

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Tvar:                         | váleček         |
| Barva:                        | Stříbrná, černá |
| Tloušťka:                     | 0,29 mm         |
| Tepelná odolnost:             | Až 90 °C        |
| Přilnavost na oceli (N/10 mm) | 6,57            |
| Síla přetržení (N/10 mm)      | 52,5            |
| Prodloužení při přetržení (%) | 24              |



CZ

## 6. Skladování

Skladujte v suchu, chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).  
Neskladujte při vysokých teplotách.

## 7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat jako směsný komunální odpad.

## 8. Forma dodávky

Textilní páska ROXOLID Profi Duct Tape černá 50m x 48mm  
Č. výr.: 6804171

EAN: 4306516570416

Textilní páska ROXOLID Profi Duct Tape stříbrná 50m x 48mm  
Č. výr.: 6804172

EAN: 4306516570423

### Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)

## ROXOLID Duct Tape POWER

### Textilná páska EXTRA SILNÁ



#### 1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia: Exteriér (trvalo), interiér (trvalo)  
Vlastnosti: Odolná textilná páska s vysokou lepiacou silou na rôzne upevňovacie a opravné práce, odolná voči teplote (do 90 °C).

Možno odtrhávať rukou, disponuje mimoriadnou odolnosťou, mimoriadne silnou priľnavosťou, odolnosťou voči vlhkosti

#### **Upozornenie:**

Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Vonkajšie/vnútročné



možnosť odtrhávať  
ručne



Extrémne vysoká  
odolnosť



Extrémne silná lepiaca sila

#### 2. Podklad a spracovanie

Drsné podklady, veľké plochy, profily, lišty (murivo, tvrdené PVC, drevo, kov, dlaždice)  
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

#### 3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

#### 4. Zloženie materiálu

Nosný materiál: Laminované PE  
Lepidlo: Prírodný kaučuk

#### 5. Technické údaje

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tvar:                         | valček             |
| Farba:                        | Strieborná, čierna |
| Hrúbka:                       | 0,29 mm            |
| Teplotná odolnosť:            | do 90 °C           |
| Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)  | 6,57               |
| Pevnosť v ťahu (N/10 mm)      | 52,5               |
| Predĺženie pri pretrhnutí (%) | 24                 |



SK

## 6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).  
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

## 7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

## 8. Dodanie

Textilná páska ROXOLID Profi Duct Tape čierna 50 m x 48 mm  
Č. pol.: 6804171

EAN: 4306516570416

Textilná páska ROXOLID Profi Duct Tape strieborná 50 m x 48 mm  
Č. pol.: 6804172

EAN: 4306516570423

### Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezavádzajú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com  
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

## ROXOLID Duct Tape POWER

### Bandă textilă EXTRA REZISTENTĂ



#### 1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: exterior (permanent), interior (permanent)  
Caracteristici: Bandă textilă robustă cu putere de lipire mare, pentru diverse lucrări de fixare și de reparații, rezistentă la temperatură (până la 90 °C).

Poate fi ruptă manual, este extrem de rezilientă, are putere de lipire mare, este rezistentă la umezeală

##### Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior/Interior



Poate fi rupt manual



Rezistență extremă



Putere de lipire extrem de mare

#### 2. Suprafața suport și prelucrare

Suprafețe rugoase, suprafețe mari, profiluri, plinte (zidărie, PVC dur, lemn, metal, plăci ceramice)

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

#### 3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

#### 4. Compoziția materialului

Materialul suport: PE laminată  
Adezivul: cauciuc natural

#### 5. Date tehnice

Formă: trafalet  
Culoare: argintie, neagră  
Grosime: 0,29 mm  
Rezistență la temperatură: Până la 90 °C  
Putere de lipire oțel (N/10 mm): 6,57  
Rezistența la rupere (N/10 mm): 52,5  
Alungirea la rupere (%): 24



RO

## 6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).  
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

## 7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

## 8. Forma de livrare

Bandă textilă neagră ROXOLID Profi Duct Tape 50 m x 48 mm  
Nr. art.: 6804171

Nr. EAN: 4306516570416

Bandă textilă argintie ROXOLID Profi Duct Tape 50 m x 48 mm  
Nr. art.: 6804172

Nr. EAN: 4306516570423

### Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)

# ROXOLID Duct Tape POWER

## Platnena traka EKSTRA JAKA



### 1. Karakteristike/primena

Oblast primene: Za otvorene prostore (trajno), u zatvorenim prostorima (trajno)  
 Karakteristike: Robusna platnena traka velike sile lepljenja za različite zadatke pričvršćivanja i popravke, otporna na temperature (do 90 °C).

Mogućnost kidanja rukom, izuzetna izdržljivost, izuzetno velika sila lepljenja, otpornost na vlagu

#### **Pažnja:**

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Za zatvorene  
ili otvorene prostore



Mogućnost  
kidanja rukom



Izuzetna izdržljivost



Izuzetno velika sila lepljenja

### 2. Podloga i obrada

Grube podloge, velike površine, profili, lajsne (zidne površine, tvrdi PVC, drvo, metal, pločice)  
 Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

### 3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

### 4. Sastav materijala

Noseći materijal: Laminirani PE  
 Lepak: Prirodni kaučuk

### 5. Tehnički podaci

Oblik: Rolna  
 Boja: Srebrna, crna  
 Debljina: 0,29 mm  
 Otpornost na temperaturu: Do 90 °C  
 Sila lepljenja na čelik (N/10 mm) 6,57  
 Prekidna čvrstoća (N/10 mm) 52,5  
 Izduženje pri kidanju (%) 24

## 6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).  
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

## 7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

## 8. Oblik isporuke

ROXOLID Profi Duct Tape platnena traka, crna, 50 m x 48 mm  
Br. art.: 6804171

EAN br.: 4306516570416

ROXOLID Profi Duct Tape platnena traka, srebrna, 50 m x 48 mm  
Br. art.: 6804172

EAN br.: 4306516570423

### Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, [product@hornbach.com](mailto:product@hornbach.com), [www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)  
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija