

ROXOLID Aluminium Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Aluminium Tape

Aluminium-Klebeband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Innen (permanent)
Eigenschaften:	Feuchtigkeitsbeständig, UV-beständig, Isolierend, schwer entflammbar, temperaturbeständig

Das ROXOLID Aluminium Tape ist ein feuerbeständiges, UV- und feuchtigkeitsresistentes Klebeband für den dauerhaften Inneneinsatz. Mit einem Träger aus Aluminiumfolie und starkem Acrylatkleber eignet es sich ideal zur Isolierung und Abdichtung auf unterschiedlichen Untergründen wie Metall, Holz oder PVC. Es hält Temperaturen bis zu 110 °C stand. Für Anwendungen mit hohen technischen Anforderungen.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Innen



Feuerbeständig nach UL 723

2. Untergrund und Verarbeitung

Glas, Hart-PVC, Holz, Metall

Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	Aluminiumfolie
Klebstoff:	Acrylat

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Silber
Stärke:	0,06 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 110 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	8
Reißfestigkeit (N/10 mm)	12
Reißdehnung (%)	5



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Alu Tape Aluminiumband silber 48 mm x 25 m
Art-Nr.: 5722615

EAN-Nr.: 4306517594466

ROXOLID Alu Tape Aluminiumband silber 48 mm x 25 m
Art-Nr.: 12003682

EAN-Nr.: 4306517595562

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Aluminium Tape

Ruban adhésif en aluminium



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur (permanent)
Propriétés: résiste à l'humidité et aux UV, isolant, difficilement inflammable, résiste à la température

ROXOLID Aluminium Tape is een vuur-, uv- en vochtbestendige tape voor permanent gebruik binnenshuis. Met een drager van aluminiumfolie en sterke acryllijm is deze tape ideaal voor het isoleren en afdichten van verschillende ondergronden zoals metaal, hout en pvc. De tape is bestand tegen temperaturen tot 110 °C. Voor toepassingen die aan hoge technische eisen moeten voldoen.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Intérieur



Ignifuge selon UL 723

2. Support et mise en œuvre

Verre, PVC dur, bois, métal
En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: feuille d'aluminium
Substance adhésive: acrylate

5. Caractéristiques techniques

Forme:	Rouleau
Couleur:	Argent
Épaisseur:	0,06 mm
Résistance à la température:	jusqu'à 110 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm)	8
Résistance au déchirement (N/10 mm)	12
Allongement à la rupture (%)	5



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Ruban adhésif en aluminium ROXOLID Alu Tape argent 48 mm x 25 m
N° d'art.: 5722615

N° EAN : 4306517594466

Ruban adhésif en aluminium ROXOLID Alu Tape argent 48 mm x 25 m
N° d'art. : 12003682

N° EAN : 4306517595562

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Aluminium Tape

Aluminium tape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing:	binnen (permanent)
Eigenschappen:	vochtbestendig, uv-bestendig, isolerend, moeilijk ontvlambaar, temperatuurbestendig

ROXOLID Aluminium Tape is een vuur-, uv- en vochtbestendige tape voor permanent gebruik binnenshuis. Met een drager van aluminiumfolie en sterke acryllijm is deze tape ideaal voor het isoleren en afdichten van verschillende ondergronden zoals metaal, hout en pvc. De tape is bestand tegen temperaturen tot 110 °C. Ideaal voor toepassingen met hoge technische eisen.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal.



Binnen



Vuurbestendig conform UL 723

2. Ondergrond en verwerking

Glas, hard pvc, hout, metaal

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	aluminiumfolie
Lijm:	acrylaat

5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	zilver
Dikte:	0,06 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 110 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	8
Doorscheursterkte (N/10 mm)	12
Breukrek (%)	5



NL

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Levertorm

ROXOLID Alu Tape aluminiumtape zilver 48 mm x 25 m
Art. nr.: 5722615

EAN-nr.: 4306517594466

ROXOLID Alu Tape aluminiumtape zilver 48 mm x 25 m
Art-Nr.: 12003682

EAN-Nr.: 4306517595562

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Aluminium Tape

Aluminiumtejp



1. Egenskaper/användning

Användning: inomhus (permanent)
Egenskaper: fuktbeständig, UV-beständig, isolerande, svårantändlig, temperaturbeständig

ROXOLID Aluminium Tape är en brandsäker, UV- och fuktresistent tejp för permanent användning inomhus. Med ett bärande material i aluminiumfolie och ett starkt akrylatlim passar den utmärkt för isolering och tätning på olika underlag som metall, trä och PVC. Den tål temperaturer upp till 110 °C. För användningsområden med höga tekniska krav.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna.



Inomhus



Brandsäker enligt UL 723

2. Underlag och bearbetning

Glas, hård PVC, trä, metall

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: aluminiumfolie
Lim: akrylat

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Silver
Tjocklek:	0,06 mm
Temperaturtålighet:	upp till 110 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	8
Rivhållfasthet (N/10 mm)	12
Brottöjning (%)	5



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Alu Tape aluminiumtejp silver 48 mm x 25 m
Art. nr.: 5722615

EAN-kod.: 4306517594466

ROXOLID Alu Tape aluminiumtejp silver 48 mm x 25 m
Art. nr.: 12003682

EAN-kod.: 4306517595562

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Aluminium Tape

Hliníková lepicí páska



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:

interiér (trvale)

Vlastnosti:

odolná vůči vlhkost, odolná vůči UV záření, izolační, málo hořlavá, teplotně odolná

ROXOLID Aluminium Tape je žáruvzdorná lepicí páska odolná vůči UV záření a vlhkosti pro trvalé využití v interiéru. S nosným materiálem z hliníkové fólie a silného akrylátového lepidla je ideální na izolaci a utěsnění na nejrůznějších podkladech, jako např. na kovu, dřevu nebo PVC. Odolá teplotám až 110 °C. K použití při vysokých technických požadavcích.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Interiér



Žáruvzdorná podle UL 723

2. Podklad a zpracování

Sklo, tvrdé PVC, dřevo, kov

Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat při teplotě 5 °C až 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:

hliníková fólie

Lepidlo:

akrylát

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	stříbrná
Tloušťka:	0,15 mm
Teplotní odolnost:	do 110 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	8
Síla přetržení (N/10 mm)	12
Prodloužení při přetržení (%)	5



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Alu Tape hliníková páska stříbrná 48 mm x 25 m
Č. výr.: 5722615

EAN č.: 4306517594466

ROXOLID Alu Tape hliníková páska stříbrná 48 mm x 25 m
Č. výr.: 12003682

EAN č.: 4306517595562

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbyvají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Aluminium Tape

Hliníková lepiaca páska



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:

interiér (trvalo)

Vlastnosti:

odolnosť voči vlhkosti, UV žiareniu i teplote, izolačná, ohňovzdorná

ROXOLID Aluminium Tape je ohňovzdorná lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a vlhkosti určená na trvalé použitie v interiéru. Vďaka podkladu z hliníkovej fólie a silnému akrylovému lepidlu je ideálna na izoláciu a utesnenie rôznych podkladov, ako je kov, drevo alebo PVC. Odolá teplotám do 110 °C. Pre aplikácie s vysokými technickými požiadavkami.

POZOR:

Vždy sa riaďte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Interiér



Ohňovzdorné podľa UL 723

2. Podklad a spracovanie

Sklo, tvrdené PVC, drevo, kov

Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiacu pásku by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:

hliníková fólia

Lepidlo:

akrylát

5. Technické údaje

Forma:

Rola

Farba:

strieborná

Hrúbka:

0,06 mm

Teplotná odolnosť:

do 110 °C

Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)

8

Pevnosť v ťahu (N/10 mm)

12

Predĺženie pri pretrhnutí (%)

5



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodiť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Hliníková páska ROXOLID Alu Tape strieborná 48 mm x 25 m
Č. výrobku: 5722615

Č. EAN: 4306517594466

Hliníková páska ROXOLID Alu Tape strieborná 48 mm x 25 m
Č. výrobku: 12003682

Č. EAN: 4306517595562

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Aluminium Tape

Bandă adezivă din aluminiu



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior (permanent)
Proprietăți: rezistentă la UV și la umezeală, izolatoare, greu inflamabilă, rezistentă la variații de temperatură

ROXOLID Aluminium Tape este o bandă adezivă rezistentă la foc, raze UV și umezeală, pentru utilizări îndelungate în interior. Cu o bază din folie de aluminiu și adeziv acrilic puternic, este ideală pentru izolări și etanșări pe diverse suprafețe precum metal, lemn sau PVC. Rezistă la temperaturi de până la 110 °C. Pentru utilizări care impun cerințe tehnice ridicate.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Interior



Rezistentă la foc conform UL 723

2. Suprafața suport și prelucrare

Sticlă, PVC dur, lemn, metal

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: folie din aluminiu
Adeziv: acrilat

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Argintiu
Grosime:	0,06 mm
Rezistență la temperatură:	până la 110 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	8
Rezistența la rupere (N/10 mm)	12
Alungirea la rupere (%)	5



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă aluminiu ROXOLID Alu Tape argintie 48 mm x 25 m
Nr. art.: 5722615

Nr. EAN: 4306517594466

Bandă aluminiu ROXOLID Alu Tape argintie 48 mm x 25 m
Nr. art.: 12003682

Nr. EAN: 4306517595562

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Aluminium Tape

Aluminijumska lepljiva traka



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:

Za zatvorene prostore (trajno)

Karakteristike:

Otpornost na vlagu, otpornost na UV zračenje, izolaciono dejstvo, teško zapaljiva, otpornost na temperature

ROXOLID Aluminium Tape je lepljiva traka otporna na plamen, UV zračenje i vlagu, dizajnirana za dugotrajnu upotrebu u zatvorenom prostoru. Zahvaljujući nosaču od aluminijumske folije i snažnom akrilnom lepku, idealna je za izolaciju i zaptivanje na različitim podlogama kao što su metal, drvo ili PVC. Može da izdrži temperature do 110 °C. Za primene sa visokim tehničkim zahtevima.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



U zatvorenom prostoru



Otpornost prema gorenju u skladu sa UL 723

2. Podloga i obrada

Staklo, tvrdi PVC, drvo, metal

Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:

Aluminijumska folija

Lepak:

Akrilat

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Srebrna
Debljina:	0,06 mm
Otpornost na temperaturu:	do 110 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	8
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	12
Izduženje pri kidanju (%)	5



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju). Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Forma de livrare

ROXOLID Alu Tape aluminijumska traka, srebrna, 48 mm x 25 m
Br. art.: 5722615

EAN br.: 4306517594466

ROXOLID Alu Tape aluminijumska traka, srebrna, 48 mm x 25 m
Br. art.: 12003682

EAN br.: 4306517595562

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija