

ROXOLID Warning Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Warning Tape

Warnband



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Innen, Außen
Eigenschaften:	Extrem belastbar


Das ROXOLID Warnband ist ein robustes, farbintensives PVC-Band zur visuellen Kennzeichnung von Gefahrenbereichen im Innen- und Außenbereich. Es ist extrem belastbar, reifest und haftet zuverlssig auf Untergrnden wie Beton, Holz oder Fliesen. Dank seiner aufflligen Farbgebung in Rot/Wei oder Schwarz/Gelb sorgt es fr hohe Sichtbarkeit und Sicherheit.

Achtung:

Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Auen & Innen



Warnband

2. Untergrund und Verarbeitung

Beton, Fliesen, Holz, Mauerwerk, Stein, Zement, Hart-PVC
Wegen der Vielzahl von Anwendungsmglichkeiten sind Vorversuche grundstzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trgermaterial:	Weich-PVC
Klebstoff:	Natur Kautschuk

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Rot/Wei, Schwarz/Gelb
Strke:	0,05 mm
Temperaturbestndigkeit:	bis 65 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	2,2
Reifestigkeit (N/10 mm)	50
Reidehnung (%)	60



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Warning Tape Warnband rot/weiß 60 mm x 66 m
Art-Nr.: 5722627

EAN-Nr.: 4306517594565

ROXOLID Warning Tape Warnband schwarz/gelb 60 mm x 66 m
Art-Nr.: 5722628

EAN-Nr.: 4306517594572

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Warning Tape

Ruban d'avertissement



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation: intérieur, extérieur
Propriétés: extrêmement sollicitable


Le ruban d'avertissement ROXOLID est un ruban PVC robuste aux couleurs vives destiné au marquage visuel des zones dangereuses à l'intérieur et à l'extérieur. Il est extrêmement sollicitable, indéchirable et adhère parfaitement aux surfaces comme le béton, le bois ou le carrelage. Ses couleurs vives rouge/blanc ou noir/jaune garantissent une grande visibilité et une sécurité optimale.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Extérieur et intérieur



Ruban d'avertissement

2. Support et mise en œuvre

Béton, carrelage, bois, ouvrage de maçonnerie, pierre, ciment, PVC dur
En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support: PVC souple
Substance adhésive: caoutchouc naturel

5. Caractéristiques techniques

Forme: Rouleau
Couleur: Rouge/blanc, noir/jaune
Épaisseur: 0,05 mm
Résistance à la température: jusqu'à 65 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm) 2,2
Résistance au déchirement (N/10 mm) 50
Allongement à la rupture (%) 60



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Ruban d'avertissement ROXOLID Warning Tape rouge/blanc 60 mm x 66 m
N° d'art.: 5722627

N° EAN: 4306517594565

Ruban d'avertissement ROXOLID Warning Tape noir/jaune 60 mm x 66 m
N° d'art.: 5722628

N° EAN: 4306517594572

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Warning Tape

Afzetlint



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassingsgebied:	binnen, buiten
Eigenschappen:	extreem belastbaar


Het ROXOLID afzetlint is een robuust pvc-lint in opvallende kleur voor het visueel markeren van gevarengebieden binnen en buiten. Het is extreem belastbaar, scheurvast en hecht betrouwbaar op ondergronden als beton, hout of tegels. Dankzij de opvallende kleur in rood/wit of zwart/geel zorgt het lint voor een hoge zichtbaarheid en veiligheid.

Let op:

Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Buiten en binnen



Afzetlint

2. Ondergrond en verwerking

Beton, tegels, hout, metselwerk, steen, cement, hard pvc
Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	zacht pvc
Lijm:	natuurrubber

5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	rood/wit, zwart/geel
Dikte:	0,05 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 65 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	2,2
Doorscheursterkte (N/10 mm)	50
Breukrek (%)	60



NL

6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Warning Tape afzetlint rood/wit 60 mm x 66 m
Art. nr.: 5722627

EAN-nr.: 4306517594565

ROXOLID Warning Tape afzetlint zwart/geel 60 mm x 66 m
Art. nr.: 5722628

EAN-nr.: 4306517594572

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Warning Tape

Varningstejp



1. Egenskaper/användning

Användning: inomhus, utomhus
Egenskaper: extremt slitstark


ROXOLID varningstejp är en robust, färgintensiv PVC-tejp för visuell markering av farliga områden inom- och utomhus. Den är extremt slitstark, tålig och fäster säkert på underlag som betong, trä och kakel. Tack vare de lysande färgerna i rött/vitt eller svart/gult skapar den hög synlighet och säkerhet.

OBS!

Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Utomhus och inomhus



Utomhus och inomhus

2. Underlag och bearbetning

Betong, kakel, trä, murverk, sten, cement, hård PVC

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material: mjuk PVC
Lim: naturgummi

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Röd/vit, svart/gul
Tjocklek:	0,05 mm
Temperaturlåghet:	upp till 65 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	2,2
Rivhållfasthet (N/10 mm)	50
Brottöjning (%)	60



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen).
Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Warning Tape varningstejp röd/vit 60 mm x 66 m
Art. nr: 5722627

EAN-kod: 4306517594565

ROXOLID Warning Tape varningstejp svart/gul 60 mm x 66 m
Art. nr: 5722628

EAN-kod: 4306517594572

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Warning Tape

Výstražná lepicí páska



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:	interiér, exteriér
Vlastnosti:	extrémně zatížitelná


Výstražná páska ROXOLID je robustní PVC páska s výrazným barevným provedením pro vizuální značení nebezpečných zón v interiéru a exteriéru. Je extrémně zatížitelná, odolná proti roztržení a drží spolehlivě na podkladech, jako např. beton, dřevo nebo dlažba. Díky výraznému barevnému provedení v červenobílé nebo černožluté variantě je zajištěna vysoká viditelnost a bezpečnost.

Upozornění:

Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Použití v exteriéru / interiéru



Varovná páska

2. Podklad a zpracování

Beton, dlažba, dřevo, zdivo, kámen, cement, tvrdé PVC
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat při teplotě 5 °C až 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:	měkké PVC
Lepidlo:	přírodní kaučuk

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Červená/bílá, černá/žlutá
Tloušťka:	0,05 mm
Teplotní odolnost:	do 65 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	2,2
Síla přetržení (N/10 mm)	50
Prodloužení při přetržení (%)	60



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Warning Tape výstražná páska červená/bílá 60 mm x 66 m
Č. výt.: 5722627

EAN č.: 4306517594565

ROXOLID Warning Tape výstražná páska černá/žlutá 60 mm x 66 m
Č. výt.: 5722628

EAN č.: 4306517594572

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Warning Tape

Výstražná páska



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:	interiér, exteriér
Vlastnosti:	extrémna zaťažiteľnosť


Výstražná páska ROXOLID je odolná, farebná PVC páska na vizuálne označenie nebezpečných miest vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Je mimoriadne zaťažiteľná, odolná proti roztrhnutiu a spoľahlivo prilne k podkladom, ako je betón, drevo alebo dlaždice. Vďaka výraznému farebnému prevedeniu v červenej/bielej alebo čiernej/žltej farbe zaisťuje vysokú viditeľnosť a bezpečnosť.

POZOR:

Vždy sa riaďte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Exteriér a interiér



Výstražná páska

2. Podklad a spracovanie

Betón, dlaždice, drevo, murivo, kameň, cement, tvrdené PVC
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:	mäkké PVC
Lepidlo:	prírodný kaučuk

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	červeno-biela, čierno-žltá
Hrúbka:	0,05 mm
Teplotná odolnosť:	do 65 °C
Prilnavosť na oceľ (N/10 mm)	2,2
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	50
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	60



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodíť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Výstražná páska ROXOLID Warning Tape červeno-biela 60 mm x 66 m
Č. výrobku: 5722627

Č. EAN: 4306517594565

Výstražná páska ROXOLID Warning Tape čierno-žltá 60 mm x 66 m
Č. výrobku: 5722628

Č. EAN: 4306517594572

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezavádzajú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Warning Tape

Bandă de avertizare



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare: interior, exterior
Proprietăți: extrem de rezistentă


Banda de avertizare ROXOLID este o bandă din PVC robustă, de culoare intensă, pentru marcarea zonelor periculoase din interior și din exterior. Este extrem de rezistentă la rupere și are o aderență solidă la suprafețe precum beton, lemn sau plăci ceramice. Coloritul său puternic în roșu/alb sau negru/galben asigură o bună vizibilitate și un grad înalt de siguranță.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Exterior și interior



Bandă de avertizare

2. Suprafața suport și prelucrare

Beton, plăci ceramice, lemn, zidărie, piatră, ciment, PVC dur
În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport: PVC moale
Adeziv: cauciuc natural

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Roșu/Alb, Negru/Galben
Grosime:	0,05 mm
Rezistență la temperatură:	până la 65 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	2,2
Rezistența la rupere (N/10 mm)	50
Alungirea la rupere (%)	60



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă de avertizare ROXOLID Warning Tape roșu/alb 60 mm x 66 m
Nr. art.: 5722627

Nr. EAN: 4306517594565

Bandă de avertizare ROXOLID Warning Tape negru/galben 60 mm x 66 m
Nr. art.: 5722628

Nr. EAN: 4306517594572

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Warning Tape

Traka za upozoravanje



1. Karakteristike/primena

Oblast primene: u zatvorenom i na otvorenom prostoru
Karakteristike: Izuzetna izdržljivost


ROXOLID traka za upozoravanje je robusna PVC traka upadljivih boja za vizuelno obeležavanje opasnih zona u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Izuzetno je izdržljiva, otporna na kidanje i pouzdano prijanja na podloge kao što su beton, drvo ili pločice. Zahvaljujući svojoj upečatljivoj crveno-beloj ili crno-žutoj šemi boja, brine se za visoku vidljivost i bezbednost.

Pažnja:

Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



Za otvorene i
zatvorene prostore



Traka za
upozoravanje

2. Podloga i obrada

Beton, pločice, drvo, zidane površine, kamen, cement, tvrdi PVC
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal: Meki PVC
Lepak: Prirodni kaučuk

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Crveno-bela, crno-žuta
Debljina:	0,05 mm
Otpornost na temperaturu:	do 65 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	2,2
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	50
Izduženje pri kidanju (%)	60



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju).
Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Warning Tape traka za upozoravanje, crveno-bela, 60 mm x 66 m
Br. art.: 5722627

EAN br.: 4306517594565

ROXOLID Warning Tape traka za upozoravanje, crno-žuta, 60 mm x 66 m
Br. art.: 5722628

EAN br.: 4306517594572

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija