Alpina Kalkfarbe

Für atmungsaktive Wände, für Allergiker geeignet, schimmelpilzhemmend, hoch atmungsaktiv, frei von Löse- und Konservierungsmittel

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Alpina Kalkfarbe eignet sich hervorragend für Neu- und Renovierunganstriche im Innenbereich. Qualität nach ÖNORM EN 13 300; enthält fein dispergiertes Weißkalkhydrat.
Eigenschaften	■ Für Allergiker geeignet ■ Schimmelpilzhemmend ■ Hoch atmungsaktiv ■ Geruchsarm ■ Frei von Löse- und Konservierungsmittel
Farbtöne	Weiß.
Glanzgrad	Matt.
Lagerung	Kühl und frostfrei. Original verschlossen mind. 12 Monate lagerfähig.
Verpackung / Gebindegrößen	10 L

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Streichen, rollen oder spritzen.
Verbrauch	10 L reichen für ca. 65 m²
Mindestverarbeitungstemperatur	Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund: Nicht unter + 7 °C verarbeiten.
Trocknung / Trockenzeit	Bei + 20 °C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit nach 4–6 Stunden oberflächentrocken, nach 12 Stunden überstreichbar.
Abtönung	Alpina Kalkfarbe ist mit mineralischen Abtönkonzentraten perfekt abtönbar.
Verdünnung	Mit reinem Wasser (max. 10%).
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweise	**Abdeckmaßnahmen:** Es empfiehlt sich, Möbel und Fußböden mit einer Folie abzudecken. Sollte trotzdem einmal ein Spritzer auftreten, bitte gleich mit einem feuchten Schwamm entfernen.
Besondere Hinweise	Alpina Kalkfarbe eignet sich hervorragend für Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich auf: ■ ungestrichenem mineralischen Putz ■ Mauerwerk, Verputz, Kalksandstein und Beton ■ grundierten Gipskartonplatten und Glasfaserwandbelägen ■ Raufasertapetentragfähigen Silikat- und Dispersionsfarbenbeschichtungen



Wichtig: Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise

Technische Information: Alpina Kalkfarbe, Stand: 09 / 2026

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 **Perg,** Dirnbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.alpina-farben.at, E-Mail: vertrieb.glemadur@synthesa.at