Alpina Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Wandschutz

Transparenter Schutzüberzug für weiße und farbige Wände
Alpina Wandschutz - Allrounder mit Anti-Schmutz-Effekt für weiße und farbige Wände

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:
Flecken an der Wand – ein Problem, das jeder kennt. Ob in der Küche, im Flur oder im Wohnzimmer – Alpina Wandschutz ist die zuverlässige Lösung für langanhaltend saubere Wände in vielen Anwendungsbereichen!

Alpina Wandschutz bietet starken Schutz für alle Räume mit stark beanspruchten Wänden. Ideal für glatte, mit Wandfarbe gestrichene Flächen, macht der transparente Schutzüberzug diese besonders strapazierfähig.

Der innovative Anti-Schmutz-Effekt vermindert die Schmutzanhaftung an den Wänden deutlich und bewahrt die ursprüngliche Wandfarbe vor Verschmutzungen. Dank dieser einzigartigen Technologie können Flecken mühelos wieder abgewaschen werden.

Farbtonname:
Transparent

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:
Alpina Wandschutz (Alle Angaben bei einmaligem Anstrich auf glattem Untergrund. Auf rauen Fl?chen entsprechend mehr.)

Inhaltsstoffe:
Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Alkaliwasserglas, Silikate, Wasser, Additive.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:
Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

VOC Wert (Deco Paint):
0,05 g/l

GISCODE:
BSW10 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, konservierungsmittelarm (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:
Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:
Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung EH&S:
Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden.



Packungsgröße:

Verarbeitung

Verarbeitungsbedingungen:
Die Temperatur im Raum und die des Untergrundes sollte zwischen 5°C und 30°C liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur lieg bei 8°C - 25°C. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein sowie tragfähig, also fest und nicht sandend. Lose Teile, Schmutz, alte Anstriche oder Tapetenreste müssen entfernt werden.

Trocknung:
Trockenzeit
Bei einer Raumtemperatur von ca. +20°C ist der Anstrich nach ca. 4–5 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten.

Geeignetes Werkzeug:
• Farbroller

Alpina Wandschutz Roller
Der hochwertige Roller zum Auftragen von Alpina Wandschutz – für perfekte Streich ergebnisse.

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Flächen mit Nikotinflecken:
Stärkere Verschmutzungen gründlich abwaschen und gut trocknen lassen. Einen Anstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

Kleine Fehlstellen:
Nach den erforderlichen Vorarbeiten mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern und gegebenenfalls grundieren.

Schimmelbefallene Flächen:
Schimmel- beziehungsweise Pilzbefall mechanisch durch nasses Abbürsten, Abschaben oder Abkratzen entfernen. Flächen mit einem handelsüblichen Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Einen Anstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Nicht tragfähige Beschichtungen:
Nicht tragfähige Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen mechanisch durch Abkratzen, Abschaben, Abbürsten oder Abschleifen entfernen und sorgfältig entstauben.

FREI VON Lösemitteln Weichmachern Konservierungsmitteln

NR.1 FARBEN-MARKE* Markenbekanntheit Deutschland

FREI VON Löse- und Konservierungsmitteln, Weichmachern

Technische Information Nr. 48952.20260916 · Stand: 09-2026
Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Alpina Farben GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de