



PRESSALIT®

Pressalit Projecta Solid Pro 1004
WC-Sitz mit Absenkautomatik mit Polygiene®-Ausstattung, mit
Solid Pro Scharnieren

Funktionen

Absenkautomatik

Produktnummer

1004011-DG4925
 EAN: 5708590344706

Designqualität für den Objektbereich. Mit Polygiene-Ausstattung und verstärkten Scharnieren, die optimale Stabilität gewährleisten – auch bei seitlicher Belastung. Der erste WC-Sitz für Gemeinschaftseinrichtungen mit integrierter Absenkautomatik.




Farbe

Weiß polygiene

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Projecta Solid Pro", Art. Nr. 1004 aus durchgefärbtem Duroplast mit Polygiene und DG4 Kombi-Scharnier, universal.

- eingebaute Dämpfung
- Scharnierabstand: 145-210 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- 10 Jahre Garantie



Design Typ

Sandwich

Designer

Pressalit

Design Jahr

2016



Pressalit Projecta Solid Pro 1004
WC-Sitz mit Absenkautomatik mit Polygiene®-Ausstattung, mit
Solid Pro Scharnieren

Materialien

WC-SITZ:

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.

POLYGIENE (nur relevant bei WC-Sitzen mit polygiene):

Polygiene besteht auf der Grundlage natürlicher Silbersalze, die eine antibakterielle Wirkung haben und das Bakterienwachstum rund um die Uhr hemmen.

PUFFER:

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik):

Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.

SCHARNIERE:

Rostfreier Edelstahl Typ W. Nr. 1.4301/M, thermoplastische teilkristalline Polyamiden mit teilweise aromatischem Gehalt. Aluminiumprofil EN AW-6063-TS.

Produktkapazität

Belastbarkeit - Sitzring 240 kg

Gewicht

2,895 kg

Kartonmaße

503x387x87 mm

Gewicht, brutto

3,235 kg

Maße pro kolli

517x399x456 mm

Gewicht pro kolli

16,175 kg

Stück pro kolli

5

Kolli pro Palette

8

Stück pro Palette

40

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

**Pressalit Projecta Solid Pro 1004
WC-Sitz mit Absenkautomatik mit Polygiene®-Ausstattung, mit
Solid Pro Scharnieren**

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben.

Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®