

Datenblatt

Herd- und Geräteanschlussdose Quick



Herd- und Geräteanschlussdose für Unterputz oder Aufputzmontage

Mit bruchsicherem Schnappdeckel, großer Anschlußraum
Leitungsverbindung mittels 5 Steckklemmen (3-fach) mit Lösehebel

Montageart:	Unterputz, Aufputz
Prüfzeichen:	CE
Farbe:	weiß
Material:	Thermoplast, Halogen-/PVC-frei

Art.Nr.	5001.00001.0196
----------------	-----------------

Technische Daten

Anschlussspannung:	400V AC
Bemessungsstrom:	24A
Anschlussklemmen:	5x Steckklemme 0,5 - 4,0mm ²
Geprüfte Normen:	EN 60670-1, EN 60670-22

Gehäusedaten

Farbe:	weiß
Material:	Thermoplast, Halogen-/PVC-frei
Verschlussart:	Schnappverschluss
UP-Montage:	Schraub- und Spreizkrallenbefestigung für 60mm UP-Dose (optional)

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKI Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen:	CE
Temperaturbereich:	-15°C bis +60°C

Abmessungen (lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh	104x104x23mm	(ohne Spreizkralle für UP-Montage)
-------	--------------	------------------------------------