

LED-Baustrahler

DEADML811

14,4V/18V/230V • 1.800 lx • 3.000 lm

LED-Baustrahler mit 30 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen. Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden. Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	-
Li-Ion Akku 18 V	-
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	3000 / 1500 / 750 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1800 / 800 / 350 lx
LED-Lampenleistung	30 x 1,05 W
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13 / 7,5 / 3 h
Länge des Netzkabels	2,5 m
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	4,1 - 4,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	249 x 302 x 361 mm
Antriebsart	Akku

EAN 0088381888288

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Optionales Zubehör

A-58154

Blendschutzfolie



GM00002073

Lampenstativ



■ Service