

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART + WIFI PLANON 600X100

**SMART+ TUNABLE WHITE | Rahmenlose Pannelleuchten mit mit WiFi-Technologie**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Dimmbar
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Netzwerkprotokoll: WiFi



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Nennleistung</b> | 28,00 W      |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V  |
| <b>Nennstrom</b>    | 0,1375 A     |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz     |
| <b>Betriebsart</b>  | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000...6500 K |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | >80           |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Tunable White |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 64 lm/W       |
| <b>Lichtstrom</b>               | 1800 lm       |

### Lichttechnische Daten

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Ausstrahlungswinkel</b> | 110 ° |
|----------------------------|-------|

### Abmessungen & Gewicht



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Produktgewicht</b> | 1320,00 g |
| <b>Länge</b>          | 600,0 mm  |
| <b>Breite</b>         | 100,0 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 65,0 mm   |

### Farben & Materialien

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Produktfarbe</b>                           | Weiß                         |
| <b>Gehäusematerial</b>                        | Aluminium                    |
| <b>Material Abdeckung</b>                     | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| <b>Material der lichtemittierenden Fläche</b> | PMMA                         |

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Gehäusefarbe</b> | Weiß |
|---------------------|------|

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

### Lebensdauer

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| <b>Anzahl der Schaltzyklen</b> | 15000 |
|--------------------------------|-------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                              |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anmerkung zum Produkt</b> | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
| <b>Montageort</b>            | Decke                                                                                                                                                                        |
| <b>Montageart</b>            | Anbau                                                                                                                                                                        |

### Einsatzmöglichkeiten

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dimmbar</b>                           | Ja                              |
| <b>Anschlussart</b>                      | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| <b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b> | Google Assistant / Amazon Alexa |

### Zertifikate & Standards

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Normen</b>       | CE/EAC/REACH/RoHS |
| <b>Schutzklasse</b> | II                |
| <b>Schutzart</b>    | IP20              |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075484610 | Faltschachtel<br>1                     | 639 mm x 95 mm x 135 mm             | 1481,00 g      | 8.20 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075484627 | Versandschachtel<br>6                  | 659 mm x 304 mm x 302 mm            | 10045,00 g     | 60.50 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.