



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Ladegerät

GAL 18V-40



in Kartonschachtel mit Schnellladegerät

Das kompakte 18-V-Ladegerät.

Die wichtigsten Daten

Ladestrom	4 A
Akkuladespannung	14,4 – 18 V
Gewicht	550 g

Bestellnummer 1 600 A01 9RJ

Technische Daten

Technische Daten

Akkuladespannung	14,4 – 18 V
Ladestrom	4 A
Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca.	24/35 min
Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah (80 %/100 %) ca.	36/50 min
Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca.	48/65 min
Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca.	60/70 min
Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca.	72/95 min
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.	48/65 min
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.	113/124 min
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.	162/172 min
Gewicht	550 g
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	252 x 140 x 96 mm
Akkuspannung	18 V



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Kompakt: Dank modernem Design sehr kompakt.
- Optimierte Ladegeschwindigkeit: Optimierte Ladegeschwindigkeit für kompakte 18V-Akkus; lädt 18V-/2,0Ah-Akku in 24 Minuten zu 80 %.
- Professional 18V System: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus.

