

Schwimmbadumrandung SOFTLINE® oder HARDLINE® 3,7 cm



PRODUKTDEFINITION	Mit Edelkörnungen hergestellte und feingestrahlte Schwimmbadumrandungen in zwei verschiedenen Oberflächen für den Einsatz bei privaten Schwimmbädern.						
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frostbeständig • rutschfeste Plattenoberfläche • SOFTLINE® und HARDLINE® • feingestrahlt • Standard- und Eck-Elemente 						
EINSATZBEREICHE	Schwimmbadumrandungen im privaten Bereich, Einfassungen etc.						
FORM (SKIZZEN) UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Edle Splitte im Vorsatzbeton in vielfältigen Farbvarianten. Fugenausbildung: Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten. Seitlicher Abschluss: Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses. Verlegearten: Handverlegung.</p>						
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.</p>						
TECHNISCHE DATEN		Standard-Element			Eck-Element		
	Oberflächen	GRANITE, PALAIS®					
	Nennmaße (cm)	28 x 40	30 x 40	32 x 40	28 x 28	30 x 30	32 x 32
		34 x 40	36 x 40	38 x 40	34 x 34	36 x 36	38 x 38
	Gewicht (kg/Stk.)	9,80 bis 14,00			9,80 bis 13,30		
	Rastermaß (mm)	Je nach gewünschter Fugenbreite (mind. 5 mm)					
	Plattendicke (mm)	37					
	Kantenausbildung	2 Sichtkanten vis-a-vis			2 Sichtkanten ums Eck		
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PJBSG 30						