



DIN-RICHTUNG

Die DIN-Richtung bestimmt die Anschlagsrichtung und die Öffnungsrichtung einer Tür.

Wenn Sie vor einer geschlossenen Tür stehen und die sogenannten Bänder (Türangeln) links sehen, dann ist es eine Innentür DIN links. Das Gleiche gilt umgekehrt.



VERSTELLBARE ZARGEN

Messen Sie immer an der stärksten Stelle Ihrer vorhandenen Maueröffnung. Ausgehend von den genannten Wandstärken (siehe Tabelle) besitzen unsere Zargen einen Verstellbereich bis 2,2 cm.

ZARGEN FÜR

Design Türen (ab Seite 08)
Glatte Türen (ab Seite 52)

ZARGEN FÜR

Edle Türen (ab Seite 28)
Stilvolle Türen (ab Seite 42)
Massive Türen (ab Seite 66)

NORMZARGE Wandstärke in cm	VERSTELLBEREICH + 1,7 cm / von - bis
9,0 cm	9,0 cm - 10,7 cm
12,0 cm	12,0 cm - 13,7 cm
14,0 cm	14,0 cm - 15,7 cm
16,0 cm	16,0 cm - 17,7 cm
20,0 cm	20,0 cm - 21,7 cm
29,0 cm	29,0 cm - 30,7 cm
33,0 cm	33,0 cm - 34,7 cm

ZARGE GLATT / RUND Wandstärke in cm	VERSTELLBEREICH -1,0/+1,5 cm / von - bis
9,0 cm	8,0 cm - 10,5 cm
11,0 cm	10,0 cm - 12,5 cm
13,0 cm	12,0 cm - 14,5 cm
15,0 cm	14,0 cm - 16,5 cm
17,0 cm	16,0 cm - 18,5 cm
19,0 cm	18,0 cm - 20,5 cm
21,0 cm	20,0 cm - 22,5 cm
23,0 cm	22,0 cm - 24,5 cm
25,0 cm	24,0 cm - 26,5 cm
27,0 cm	26,0 cm - 28,5 cm
28,5 cm	27,5 cm - 30,0 cm
31,0 cm	30,0 cm - 32,5 cm
33,0 cm	32,0 cm - 33,5 cm
35,0 cm	34,0 cm - 36,5 cm
37,0 cm	36,0 cm - 38,5 cm
39,0 cm	38,0 cm - 40,5 cm
41,0 cm	40,0 cm - 42,5 cm

MASSE FÜR EINFLÜGELIGE TÜREN

Planen Sie möglichst mit Normalmaßen. Sie vermeiden so Sondermaße und Kosten.

MAUERÖFFNUNG min. - max.	TÜRBLATTAUSSENMASS
BREITE	
675 mm - 700 mm	650 mm
725 mm - 750 mm	700 mm
775 mm - 800 mm	750 mm
825 mm - 850 mm	800 mm
875 mm - 900 mm	850 mm
925 mm - 950 mm	900 mm
975 mm - 1000 mm	950 mm
HÖHE	
2040 mm - 2065 mm	2030 mm

ZARGE PROFILIERT Wandstärke in cm	VERSTELLBEREICH + 2,0 cm / von - bis
10,0 cm	10,0 cm - 12,0 cm
12,0 cm	12,0 cm - 14,0 cm
14,0 cm	14,0 cm - 16,0 cm
16,0 cm	16,0 cm - 18,0 cm
28,0 cm	28,0 cm - 30,0 cm