

## 102 Fensterkitt

- innen und außen -



Leinölkitt für Reparaturen und Sanierungen

### Werkstoff

<b>Anwendung</b>	Universell einsetzbar, insbesondere bei Einfachscheiben für die Verglasung von Fenstern und Türen.
<b>Eigenschaften</b>	<b>MODULAN Fensterkitt</b> ist geschmeidig, gut knetbar und leicht zu verarbeiten.
<b>Lieferform</b>	Fertigspachtel
<b>Farbton</b>	Natur und braun.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Leinöl, Kreide, Sikkative.
<b>Produkt-Code</b>	G 1
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl aber frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschließen und zeitnah aufbrauchen.
<b>Verpackungsgrößen</b>	750 g Dose.

### Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C. Staub, lose Materialien, Fett, Wachs und nicht haftende Anstriche gründlich vom Untergrund entfernen, glatte Flächen aufrauen.
<b>Verarbeitung</b>	Bei der Verglasung ist auf saubere, staubfreie, trockene und grundierete Falze zu achten. Die Grundierung darf jedoch nicht so stark sein, dass sich ein Porenverschluss des Holzes ergibt. Die Bestimmungen der BFS-Richtlinie, der DIN 18361 sowie der DIN 18545 sind unbedingt zu beachten. <b>Nachbehandlung:</b> Nach Hautbildung des Kittes, spätestens nach ca. 4 bis 6 Wochen, muss das Überstreichen mit elastischen Farben vorgenommen werden. Zu frühes Überstreichen kann zu Runzelbildung führen. Bei Verwendung von wasserverdünnbaren Acryllacken sind in jedem Fall Vorversuche erforderlich. <b>Hinweis:</b> Bei Einfachverglasungen kann raumseitig die bekannte Schwitzwasserbildung auftreten. Ein Eindringen dieses Wassers in das Kittbett ist unbedingt zu verhindern. Verbundfenster dürfen nach dem Verglasen nicht sofort zusammengebaut werden, da der Kitt zum Abbinden freien Luftzutritt benötigt.

<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Wasch- oder Spülmittel.
<b>Verbrauch</b>	Abhängig von der Art des Auftrages und der Schichtstärke.
<b>Trockenzeit</b>	Dauer je nach Schichtstärke und Umgebungstemperatur ca. 7-21 Tage.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mindestens + 8°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

## Hinweise

<b>Sicherheitsratschläge</b>	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Stand 07.2015

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG  
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488