


Gips GI 70

- > sehr schnell erhaertend
- > Duebelverankerung
- > auch spachtelbar



Produkteigenschaften

Pulverförmiges, sehr schnell erhärtendes, hydratisch abbindendes Bindemittel.

Anwendung

Nur im Innenbereich, zum Versetzen von Elektroinstallationen, zur Dübelverankerung, zur Rissverspachtelung.

Produktdaten

6 kg Karton	84 Karton/504 kg pro Palette
2 kg Karton	216 Stück/432 kg pro Palette

Technische Angaben

Verbrauch	je nach Einsatz und Anwendung
Wasserbedarf	ca. 0,70 l/kg
Schüttdichte	ca. 1,00 kg/dm ³
Offezeit	ca. 4 bis 8 min

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Geeignetes Mischgefäß, Sonstiges je nach Einsatz.

Untergrund:

Der Untergrund muß trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein.

Geeignet

auf allen bauüblichen, mineralischen Untergründen

Nicht geeignet

auf Holz, Kunststoff, Metall, wasserabweisenden Untergründen, in Nassräumen,

Vorbereitung:

Saugende Untergründe sind sorgfältig vorzunässen.

Anmischen:

In einem sauberen Mischgefäß durch händisches Einrühren homogen und knollenfrei anmischen. Dazu wird das Wasser vorgelegt und dann der Murexin GIPS eingestreut.

Keine Fremdmaterialien zugeben!

Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten.

Verarbeitung:

Zügige Verarbeitung erforderlich! Sonstiges je nach Einsatz. Keine Fremdmaterialien zugeben!

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.