Datenblatt



Bewegungsmelder

IR 180 UP easy

EAN 4007841055790



Funktionsbeschreibung

Das neue Universal-Genie. Schön, wenn Dinge ohne großen Aufwand einfach funktionieren. So wie der IR 180 UP easy, mit dem sich Licht im Flur, Treppenhaus oder WC im Handumdrehen automatisieren lässt. Einfach gegen die vorhandenen Unterputzschalter tauschen. Funktioniert immer – unabhängig, ob es sich um 2- oder 3-Draht-Installationen handelt. Schaltet alle Leuchtmittel. Der eingebaute 180° Infrarot-Sensor überzeugt mit einer Reichweite von bis zu 8 m. Und dank des integrierten Tasters ist auch manuelles Schalten jederzeit möglich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	81 x 81 x 57 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortyp	Passiv Infrarot
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	0,90 – 2,20 m
optimale Montagehöhe	1,10 m
Schaltausgang 1, Ohmsch	200 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	4 stk.
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Erfassungsbereich Radius (tangential)	8 m
Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 min
Montageart	Unterputz
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff	Kunststoff

Datenblatt



Bewegungsmelder

IR 180 UP easy

EAN 4007841055790

Technische Daten

Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Fernbedienbar	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841055790