



HAILO PROFILOT

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.

DIE KEY-FEATURES

Ein Handgriff genügt
 Ein Handgriff - und Sie haben aus der dreiteiligen Leiter eine zweiteilige Schiebeleiter gemacht. Oder eine einfache Anlegeleiter. Oder eine frei stehende Doppelsprossenleiter. Die optimale Lösung: Flexibel, vielseitig und sicher.

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflege-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

WEITERE PRODUKTVORTEILE


- Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiterenteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg

EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 3x12
- Arbeitshöhe: max. 900 cm
- Gewicht: 29,2 kg



TECHNISCHE DATEN

LOT System		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		3 x 12
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter		A = 150 cm, B = 216 cm
Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter		A = 150 cm, B = 221 cm
Höhe Anlegeleiter		807 cm
Höhe Schiebeleiter		555 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		900 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		440 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		900 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Schiebeleiter		600 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 360 cm, B = 48 cm, C = 21 cm
Gewicht		29,2 kg

