

PRECIT DACHDICHT

Hervorragend geeignet für Reparaturen und Abdichtungen im Dachbereich
Für die Außenanwendung

> wasserdicht > bitumenverträglich > haftstark auch auf feuchten Materialien > alterungs- und wetterbeständig

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Einkomponentiger, plasto-elastischer Dichtstoff auf Bitumenelastomer-Basis. Für Bewegungen bis max. 10%. Hoher Flüssigkeitswiderstand. Gleicht Unebenheiten durch pastöse Konsistenz aus.

ANWENDUNG

Reparieren von Rissen in Flachdächern mit bituminösen Abdichtungen, Abdichten von Rinnenanschlüssen, Reparieren von Löchern in Zinkrinnen und Fallrohren. Einsetzbar als Kleber beim Anbringen von Isoliermaterial (Polyurethan, Polystyren) und Dachpappe.

PRODUKTDATEN

Farbe: schwarz
Lieferform: 300 ml Kartuschen
Lagerung: In ungeöffneter Verpackung, bei kühler (frosthfreier) und trockener Lagerung, bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C, 12 Monate lagerfähig.

TECHNISCHE ANGABEN

Basis: Bitumen-Elastomer
Konsistenz: stabile Paste
Aushärtungssystem: physische Trocknung
***Hautbildung:** Oberflächen trocken innerhalb von 20 Minuten
Dichte: 1,10 g/ml
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +130°C
Verarbeitungstemperatur: 1°C bis +30°C
Schrumpf: ca. 11%
Maximale Verformung: 10%

* Diese Werte können variieren durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats.

VERARBEITUNG

Anbringungsmethode: mit Hand- oder Luftdruckpistole. Düse entsprechend der benötigten Breite schräg abschneiden. Bei Bedarf, vor Hautbildung (ca. 20 Minuten), unter Zuhilfenahme einer schwacher Seifenlösung, den Dichtstoff glätten.

Reparaturmöglichkeit: mit den gleichen Materialien

Verarbeitungsklima: +5°C bis +35°C

Untergründe: Übliche Untergründe im Dachbereich wie z. B. Beton, Dachbahnen, Zinkblech, Alu, etc.

Untergrundvorbehandlung: Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei, dürfen aber feucht sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- / Verträglichkeitstest durchzuführen.

Reinigungsmittel: Terpentin bei frischem Dichtstoff.

Fugenerneuerung: Ausgehärteten Dichtstoff sorgfältig entfernen, danach mit Precit Dachdicht überarbeiten.

WICHTIGE HINWEISE

Nicht überstreichbar. Precit Dachdicht darf nicht an Marmor und Naturstein verwendet werden.

ARBEITSSCHUTZ

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Bei Hautkontakt das Material entfernen und mit Wasser und Seife waschen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf der Kartusche zu entnehmen.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.