

Uniflex Fliesentürchen Classic

- > einfache Montage
- > stufenlos verstellbarer Rahmen
- > deckt Installationszugänge unsichtbar ab

Produkteigenschaften

Mit dem Uniflex Fliesentürchen erhalten Sie ein nach entsprechender Fertigstellung nicht sichtbares Türchen für die Abdeckung von Installationszugängen.

Anwendung

Mit dem stufenlos verstellbaren Kunststoffrahmen des Uniflex Fliesentürchen Classic lassen sich Öffnungen bis 45 x 45 cm abdecken.

- Rahmenlos sind sogar Fliesentürchen bis 60 x 60 cm möglich!

Produktdaten

Gebinde:

Gebinde besteht aus komplettem 14-teiligem Set.

10 Stk. pro Karton

240 Stk. pro Palette

Lagerung:

Gebinde kühl und trocken lagern

Technische Angaben

Max. tragbares Gewicht:	10 kg
Max. Öffnung mit Rahmen:	450 x 450 mm
Max. Öffnung ohne Rahmen:	600 x 600 mm
Garantie:	5 Jahre

Verarbeitung

Montagetipp mit Rahmen

Den Rahmen zusammenstecken, Leisten bei Bedarf an den vorgegebenen Kerben kürzen.

Danach den Rahmen unter Berücksichtigung der darauffolgende Fliesendicke in die Öffnung kleben und ihn



bei Bedarf an den Lochansatzpunkten fixieren.

Magnete einstellen und Grundplatte - bei Bedarf händisch brechen - auf Magnete anbringen. Auf diese schließlich die Fliesen mit Murexin-Kontaktklebstoff aufkleben. Trocknen lassen und bis zur äußeren Rahmenkante verfugen. Abschließend die Abdeckung einsetzen. Das Fliesentürchen ist nun mit den beigelieferten Saugern einfach zu Öffnen.

Montagetipp ohne Rahmen Den Mantelträger herausdrehen und mit Nirosta-Halteteilen zusammenstecken (Uniflex Gravierung vorne), evtl. dabei den Gewindezapfen antrennen.

Die Halteteile ins frische Kleberbett ansetzen oder zwischen Mauerwerk und Platten stecken. Haltezungen sind fuggerecht variabel bis 10 mm zu fixieren und die Magnete entsprechend einzustellen. Danach die Metallplättchen abbrechen und mit Murexin Kontaktkleber auf die Rückseite der Abdeckplatte genau positionieren. Abdeckung einsetzen und mit Murexin Sanitär silikon verschließen. Bei mehreren Fliesen Grundplatte verwenden.

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.