

Drehstiftdübel K6/35

Zur sicheren und festen Verankerung



- Anwendungsbereiche:**
- Für **Wand, Boden** und **Decke**.
 - Einsatzbereich **innen**.
 - **Hochwertiger Kunststoffdübel** mit **Qualitätsschraube** zur **sicheren** und **festen Verankerung** der **Metallständerwände**.
 - **Geeignet** für die **Verankerung** der **Metallständerwand** bei einer **nichttragenden Trennwand, Vorsatzschale, Installationswand** oder **Vorwandinstallation**.

- Produkteigenschaften:**
- **Sorgt für eine feste Verbindung** zwischen **Metallprofilen** und **Anschlussbereich**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Länge:	35 mm
Schraubenkopfdurchmesser:	3,9 mm
Verbrauch:	50 St. für ca. 20 m ²

Materialtechnische Daten

Material :	Stahl
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzt
Lagerbedingungen:	Trocken
Lieferform:	50 St. Karton
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Drehstiftdübel K6/35 50 St. 3250/ 4006379040452

Verarbeiten:

Erstellen des Rahmens der Metallunterkonstruktion

Nachdem der Wandverlauf an Fußboden und Decke sowie die spätere Türöffnung markiert sind, werden *Knauf Rahmenprofile UW-dB* für die Decke und den Boden wie auch *Knauf Ständer-Profile CW-dB* für die Anschlüsse an die Wand zurecht geschnitten und mit *Knauf Dichtungsband* beklebt. Anschließend die umlaufenden Profile an mindestens drei Befestigungspunkten mit *Knauf Drehstiftdübeln* (Dübelabstand max. 1 m) verschrauben (Zuvor 40 mm Loch mit Steinbohrer in den Untergrund bohren). Nun weitere *Knauf Ständer-Profile CW-dB* in die *Knauf Rahmenprofile UW-dB* einstellen.

Für eine Vorsatzschale, eine Installationswand oder Vorwandinstallation sind die *Knauf Rahmenprofile UW-dB* auch mit *Knauf Drehstiftdübeln* an Boden, Wand und ggf. Decke zu befestigen. Der Dübelabstand darf max. 1 m betragen und das Profil muss an mindestens drei Befestigungspunkten befestigt werden.

Ergänzende Hinweise

- Achten Sie beim Erstellen einer nichttragenden Trennwand, einer Vorsatzschale, Installationswand oder Vorwandinstallation *Knauf Drehstiftdübeln K6/35* auf die entsprechende Detailzeichnung (www.knauf-bauprodukte.de).

Anwendungseinschränkungen:

Knauf Drehstiftdübel K6/35 sind nicht für den Außenbereich bestimmt.
Für Deckenmontage *Knauf Deckennagel 6 x25 mm* verwenden.

Raum für Notizen:

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
Internet: www.knauf-bauprodukte.de
Email: info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, März 2015