

# Uniflex Fliesenmagnete Profi

- > einfache Montage
- > hält Abdeckplatten bis 10 kg Gewicht
- > deckt Installationszugänge unsichtbar ab

### Produkteigenschaften

Magnethalter zur unsichtbaren Abdeckung von Installationszugängen.

### Anwendung

Für ein unsichtbares Abdecken von Installationszugängen wie Absperrhähnen, Kamintürchen, usw. Für alle Fliesenformate und Wandöffnungen bis 60 x 60 cm, auch für Marmorfliesen. Die Magnete halten Abdeckungsgewichte bis 10 kg.

### Produktdaten

**Gebinde:**  
Gebinde besteht aus 5-teiligem Set  
25 Stk. pro Karton  
3.250 Stk. pro Palette

**Lagerung:**  
Kühl und trocken lagern

### Technische Angaben

Max. tragbares Gewicht: 10 kg  
Max. Öffnung 600 x 600 mm  
Garantie: 5 Jahre

### Verarbeitung

Die Halteteile ins frische Kleberbett ansetzen oder zwischen Mauerwerk und Platten stecken.  
Haltezungen sind fugengerecht, variabel bis 10 mm, zu fixieren und die Magnete entsprechend einzustellen.  
Metallplättchen mit Kontaktkleber auf Rückseite der Abdeckplatte genau positionieren. Abdeckung einsetzen und mit Murexin Sanitärsilikon verschließen.



Bei mehreren Fliesen, eine Fliese auf der Rückseite aufkleben oder MUREXIN Uniflex Fliesentürchen Classic verwenden.

Die Abdeckung lässt sich nun mit den mitgelieferten Saugern problemlos öffnen.

### Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

### Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.