Den Braven Sealants GmbH
Steinabrücklerstr. 48 2752 Wöllersdorf, Tel:02633 41399-0,Fax:02633 41266,office@denbraven.at;www.denbraven.at

TECHNISCHES MERKBLATT

PO 496 Rostlöser mit MoS²

Rostlöser mit MoS 2 ist ein seit Jahren bewährtes Schmiermittel und Rostlöser. Rostlöser löst problemlos und schnell zahlreiche Probleme bei Wartung, Reparatur, Instandhaltung und Produktion.

Eigenschaften
Durch eine abgestimmte Rohstoffauswahl wird eine schnell einsetzende Wirkung bei stark angerosteten Verbindungen erreicht. Rostlöser dringt durch eine hohe Kapillarwirkung und sehr gute Kriecheigenschaften auch in kleinste Zwischenräume. Die im Produkt enthaltenen, korrosionsabweisenden Komponenten verhindern langfristig eine erneute Rostbildung bei behandelten Teilen. Die problemlose Handhabung von Rostlöser im Aerosolbehälter ermöglicht dem Verbraucher eine sichere Handhabung und einen wirtschaftlich sinnvollen Verbrauch durch punktgenaue Anwendung.

Anwendungsgebiete
Bei Pflege- und Reparaturarbeiten tritt immer wieder das Problem auf, alte, korrodierte Verbindungen und Verschraubungen zu lösen. Hier hilft Rostlöser mit MoS 2 mit Mehrfachwirkung, er

löst festsitzende Verbindungen, wie Schrauben, Muttern und Bolzen,
schützt nachhaltig vor Korrosion,
fettet Gleitflächen,
beseitigt Quietschen und Knarren,
pflegt und reinigt zusätzlich Bremsgestänge, Bowdenzüge, Ketten aller Art und hält sie gängig.

Verarbeitung
Vor der Anwendung von Rostlöser mit MoS 2 muß der Aerosolbehälter intensiv geschüttelt werden. Anschließend muß die zu behandelnde Stelle flächendeckend mit dem Produkt benetzt werden. Nach einer Wartezeit von einigen Minuten kann die behandelte korrodierte Stelle gelöst werden.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da dise nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.