

Ständerbohrmaschine SB 3116RHN

- » solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- » Aluminiummotor nach IP54
- » biegeesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- » drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar
- » praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- » wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
- » Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang: Schnellspannfutter 1-16mm, B16

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Bohrleistung max. / max. drilling capacity	16mm
Drehzahlbereich / spindle speeds	(5) 500-2500 U/min /rpm
Spannung / voltage	230V oder 400V
Ausladung / distance spindle to column	430mm
Spindelaufname / spindle holder	MK2/MT2
max. Spindelhub / max. spindle travel	80mm
max. Abstand Spindel-Tisch / max. distance chuck to table	825mm
max. Abstand Spindel-Fuß / max. distance chuck to base	1315mm
Gesamthöhe/total height	1620mm
Tischgröße / table dimensions	Ø300mm
Bodenplatte / base	456x280mm
Motorleistung / motor power S1(100%)/S6	600W/900W
Nettogewicht / net weight	58kg
Abmessungen (LxBxH) / overall dimensions (LxVxH)	320x360x910mm
Verpackungsmaße (LxBxH) / packaging dimensions (LxWxH)	1400x490x250mm

