


Pertura-Geländer 204200-OUW in V2A, U-Form,Bausatz bis 20 Meter  
 Stützen-Montage von oben  
 Handlauf-Rundrohr Ø 40mm in V2A  
 Füllung mit 5 x waagerechten Rundstäben Ø 10mm in V2A

- Schraub- Stecksystem als Bausatz, keine Schweißarbeiten notwendig.
- Geländerhöhe ca. 1000 mm, Stützenabstand max. 1000 mm.
- 5 waagerechte Rundstäbe V2A Ø 10 mm, 1500 mm lang, die von der Innen- oder Außenseite montiert werden können.
- Handlauf V2A Ø 40, 1500 mm lang, die mit den beiliegenden Rohrverbindern verlängert werden können.
- Bodenbefestigungsmittel für die Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Systemskizze



| Menge | Artikel                  | Bezeichnung                                                              |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 23    | 258590-INOX<br>(8582690) | 1 Stütze rund V2A oben 5 Loch<br>incl. Gewindestift                      |
| 23    | 259023-INOX<br>(8582694) | 5 Rundstabhalter V4A                                                     |
| 14    | 253390<br>(7512027)      | 5 Rundstäbe V2A 1500                                                     |
| 14    | 253315-INOX<br>(7512016) | 1 Handl.V2A 1500/40                                                      |
| 2     | 253310-INOX<br>(7512011) | 1 Endkappe V2A                                                           |
| 13    | 253311-INOX<br>(7512012) | 1 Verbinder V2A                                                          |
| 2     | 253318-INOX<br>(7512019) | 1 Gelenk V2A 35/10                                                       |
| 4     | 253316-INOX<br>(7512017) | 1 Adapter m. Endkappe V2A 40                                             |
| 2     | 253302-INOX<br>(7512005) | 5 Gelenke V2A                                                            |
| 13    | 253303<br>(7512006)      | 5 Verbindungshülsen V2A                                                  |
| 1     | 250008-INOX<br>(5809107) | 1 Montageset - 2 Trennscheiben + Ring<br>+ 2 Bohrer + 2 Gewindeschneider |