

NOMACOLL CP1000

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

NOMACOLL CP1000 ist eine gebrauchsfertige Klebepaste zum Kleben von Schalldämmungen und -isolierungen.

UNTERGRÜNDE

Gipskartonplatten, Gips-Wandbauplatten, Zement- oder Gipsputz, Schaumbeton usw.

VERWENDUNGSHINWEISE

Das Produkt nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C verwenden. Die Untergründe müssen in einwandfreiem Zustand, trocken und staubfrei sein. Außerdem dürfen sie keinerlei Spuren von Trennmitteln aufweisen.

ANWENDUNG

Verwendung

Den Kleber mit einer fein gezahnten Spachtel auf die Wand auftragen. Den Kleber ungefähr 10 bis 15 Minuten an der Wand trocknen lassen (abhängig von der Porosität des Untergrunds, den Wetterbedingungen und der aufgetragenen Klebermenge), dann die Dämmung oder Isolierung anbringen.

Nach dem Anbringen der Isolierung mit einer Kunststoffspachtel zum Abziehen für Tapeten abziehen.

Verbrauch

Ungefähr 350 g/m².

Trocknung

Ungefähr 2 bis 3 Tage auf absorbierenden Untergründen;
1 Woche auf nicht absorbierenden Untergründen.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Wasser vor dem vollständigen Trocknen; ansonsten warmes Seifenwasser verwenden.

LAGERUNG

12 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Gefrieren und hohen Temperaturen geschützt.