



*Vom Fachmann
für Profis &
Heilwerker!*

Fleckstop CARROGARD® TCN

Für Terracotta, Sandstein, Limestone etc. • ohne Farbtonvertiefung • ohne Glanz

Produkt:

CARROGARD® TCN ist ein anwendungsfertiges, öl-, fett- und wasserabweisendes Fleckschutzmittel (lösemittelhaltig) für Terracotta und rauen, stark saugfähigen Naturstein. Das unsichtbare, atmungsaktive Produkt schützt die Belagsoberfläche vor Verschmutzungen. Die Wirkung hält je nach Witterungsbedingungen 1-3 Jahre an.

Anwendungsbereich:

CARROGARD® TCN schützt stark saugende Beläge aus Terracotta und Naturstein, die keine polierte oder feingeschliffene Oberfläche besitzen dürfen. Das Imprägniermittel kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Verarbeitung:

Verlegevorschriften im Außenbereich (Gefälle, Trocknungszeit usw.) einhalten. Grundsätzlich erst Musterfläche anlegen und prüfen. Nicht bei Regengefahr oder direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Fußbodenheizung 12 Stunden vorher abschalten. Optimale Objekttemperatur 12-25 °C. Vor Gebrauch aufschütteln. Das Produkt mit Flächenstreicher oder Pinsel auf den sauberen und durchgetrockneten Baustoff (Kleberverlegung mind. 2 Wochen, Mörtelverlegung mind. 4 Wochen Trocknungszeit, Restfeuchte < 5%) je nach Saugfähigkeit 2-3 mal direkt hintereinander gleichmäßig auftragen. Direkt nach dem letzten Auftrag die Fläche mit einem Tuch abreiben. Spritzer auf angrenzende Flächen vermeiden. Platten, die lose verlegt werden, empfehlen wir rundum zu imprägnieren. Getrockneter Belag ist nach ca. 6 Stunden begehrbar, nach ca. 48 Stunden geschützt.

Unterhaltsreinigung:

Mit Naturstein-Pflegereiniger. Auf Terracottaböden kann für ein glänzendes Aussehen Terracotta-Milch verwendet werden.

Hinweise:

Achtung. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/ duschen. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. Transportvorschriften: ADR/RID/GGVSEB: UN 1993, 3, III (D/E)

Umweltschutz:

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ist das Produkt bei sachgemäßer Lagerung ca. 3 Jahre lagerfähig.

Verbrauch:

1 Liter reicht aus für ca. 5-20 m², je nach Saugfähigkeit.

Inhalt:

1 Liter, 5 Liter.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 07/2018
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

