TECHNISCHES DATENBLATT

PINTY PLUS CHALK

1. Beschreibung

Schnelltrocknendes wasserlösliches mattes Spray mit einem samtigen Look. Bestimmt für verschiedene Typen von Oberflächen. Es verleiht Ihren Gegenständen einen altertümlichen „Vintage“-Look.

2. Eigenschaften:

- ausgezeichnete Haftfähigkeit
- ausgezeichnete Lebensdauer
- wird nicht gelb
- mattes Aussehen
- sehr einfache Anwendung
- schnelltrocknend
- leicht schleifbar

3. Empfohlene Anwendungen:

Geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Ideal für die Anwendung auf Holz, Melamin, Leinen, Eisen, Kunststoff und Karton…

4. Präsentation

Dosen: 520 cm³/400 ml

Schattierungen: GEBROCHENES WEIß, CREMEFARBEN, KASTANIENBRAUN, STEINGRAU, ROSAFARBEN, ROSENGARTEN, MINZGRÜN, INDIGO, HELLTÜRKIS, TÜRKIS, ASCHGRAU, STAHLFARBEN, SAHARABEIGE, SENFGELB, GELBER PFIRSICH, VINTAGE OLIVENFARBEN, ROTER SAMT, LONDON GRAU

- **Technische Eigenschaften:**

Beschaffenheit	wasserlösliches Acrylharz
Lösungsmittel	Wasser, Alkohol.
Treibmittel	DME
Dichte	1.35 ± 0.01 g/cm³
Viskosität	60 ± 5 s (Viskositätsbecher Nr. 4, 20 ºC)
% Trockenmasse am Ausgangsgewicht	29,5 % (theoretischer Wert)
VOC	606 g/l (theoretischer Wert)

• Glanz bei 60º	2 %
• Deckkraft:	520/400 ml: 2 m² je nach Grund
• Trocknungszeit bei 20 ºC	oberflächentrocken: nach 20 Min. Gesamttrocknungszeit: 60 Minuten übersprühbar: nach 60 Minuten
• Anwendungstemperatur	von 10 bis zu 35 ºC.
• Hitzebeständigkeit der Farbe	empfohlen bis zu 90 ºC.
• Entzündlichkeit	hochentzündlich
• Druck	4 Bar bei 20 ºC / 8 Bar bei 50 ºC
• Reinigung	Während der ersten 15 Minuten mit Wasser und Seife, nach diesem Zeitraum mit Alkohol
• Produktleben	> 3 Jahre

6. Gebrauchsanweisung

Die Oberfläche, die Sie zu besprühen beabsichtigen, muss sauber, trocken und frei von Kontamination sein.

Schütteln Sie die Dose kräftig. Sprühen Sie aus einer Entfernung von 25/30 cm, tragen Sie kreuz und quer schnell dünne Schichten auf, und lassen Sie die einzelnen Schichten ein paar Minuten antrocknen. Es empfiehlt sich, zwei dünne Schichten statt einer dicken Schicht zu sprühen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen und um Farbläufer zu vermeiden.

Wenn Sie das Sprühen beendet haben, stellen Sie die Dose auf den Kopf und sprühen Sie das Ventil frei, bis nur noch das Treibmittel austritt, um Verstopfung der Düse zu vermeiden. Nachdem die Oberfläche trocken ist, kann sie leicht abgeschliffen werden, um die gewünschte Struktur zu erzielen.

Sicherheitshinweise

Auf der Sprühdose gibt es entsprechende Gefahrensymbole, die eingehalten werden müssen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sind das Ergebnis von Forschungsarbeiten, die in unserem Labor unternommen wurden, als auch von realen Erfahrungen, die auf Anwendungen beruhen. Da die Produkte allerdings sehr oft in den Arbeitsbedingungen außerhalb unseres Einflusses verwendet werden, können wir gute Resultate der Produkte nicht garantieren, wenn die Anwendung und der Gebrauch nicht richtig sind.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme
Carretera de l'Arboç a Llorenç, Km. 4,7
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com